

Thermosondes Pt100 +250°C

 +250°C



- sonde Pt100 en acier AISI304
- câble de 2 mètres
- température jusqu'à +250°C
- dimensions : Ø 3,5 x 50 mm
- avec ou sans prise suivant modèle
- à utiliser avec un régulateur de température

référence

Prix HT

CT1020 Sonde Pt100 +250°C sans prise

CT1021 Sonde Pt100 +250°C avec prise

Thermosondes Pt100 +450°C

 +450°C



- sonde Pt100 en acier AISI304
- câble de 2 mètres
- température jusqu'à +450°C
- dimensions : Ø 4 x 50 mm
- avec ou sans prise suivant modèle
- à utiliser avec un régulateur de température

référence

Prix HT

CT1022 Sonde Pt100 +450°C sans prise

CT1023 Sonde Pt100 +450°C avec prise

Thermosondes Pt100 +250°C avec tube en verre 400mm

 +250°C



- sonde Pt100 en acier AISI304 dans un tube en verre de 400 mm
- câble de 1,5 mètre
- température jusqu'à +250°C
- dimensions Ø 6 x 400 mm
- avec ou sans prise suivant modèle
- à utiliser avec un régulateur de température

référence

Prix HT

CT1024 Sonde Pt100 tube en verre sans prise

CT1025 Sonde Pt100 tube en verre avec prise

Thermocouples type K +400°C

 +400°C



- câble de 2 mètres
- température jusqu'à +400°C
- dimensions : Ø 15 x 400 mm
- avec ou sans prise suivant modèle
- à utiliser avec un régulateur de température

référence

Prix HT

CT1028 Sonde Ø 15 x 400 mm sans prise

CT1029 Sonde Ø15 x 400 mm avec prise

Thermocouples type K +1200°C

 +1200°C



- câble de 2 mètres
- température jusqu'à +1200°C
- dimensions : Ø 1,5 x 300 mm
- avec ou sans prise suivant modèle
- à utiliser avec un régulateur de température

référence

Prix HT

CT1026 Thermocouple type K sans prise

CT1027 Thermocouple type K avec prise