

Fours de laboratoire 3 à 39 litres

 +1100°C

- commande de réglage de la température
- contrôle de la température par microprocesseur
- stabilité de température : $\pm 1^\circ\text{C}$
- homogénéité de température : $\pm 10^\circ\text{C}$
- chambre en fibres de céramique
- éléments chauffants intégrés dans les 4 parois
- arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- chauffage rapide : entre 35 et 50 minutes maximum
- système de verrouillage intégré dans la porte



fours 1100°C	3 litres	8,2 litres	13 litres	22 litres	39 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 175 x h100 mm	200 x 300 x h133 mm	230 x 350 x h180 mm	260 x 480 x h145 mm	315 x 495 x h240 mm
puissance	1,7 kW	1,8 kW	1,8 kW	3 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	345 x 500 x h430 mm / 17 kg	440 x 620 x h510 mm / 28 kg	500 x 670 x h550 mm / 38 kg	600 x 890 x h620 mm / 58 kg	650 x 900 x h740 mm / 75 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours 1100°C	LC1710	LC1720	LC1730	LC1740	LC1750

Fours de laboratoire 4 à 15 litres

 +1300°C

- commande de réglage de la température
- contrôle de la température par microprocesseur
- stabilité de température : $\pm 1^\circ\text{C}$
- homogénéité de température : $\pm 10^\circ\text{C}$
- chambre en céramique
- éléments chauffants apparents sur les 4 parois
- vitesse de chauffe : entre 140 et 170 minutes maximum
- poignée de verrouillage de la porte



fours 1300°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h100 mm	200 x 300 x h130 mm	210 x 300 x h180 mm	210 x 410 x h160 mm
puissance	3,7 kW	3,5 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 560 x h500 mm / 55 kg	580 x 750 x h690 mm / 104 kg	640 x 720 x h825 mm / 120 kg	723 x 860 x h830 mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours 1300°C	LC1810	LC1820	LC1830	LC1840