

Conductimètres

HANNA® HI8733

conductivité

Mesures en production
et en contrôle de la qualité

► compensation de température manuelle
ou automatique, suivant modèle

- sélection de la gamme par simple pression d'une touche
- sonde 4 anneaux robuste protégée par un manchon PVC avec capteur de température intégré
- boîtier léger, compact et étanche
- large écran LCD
- messages tutoraux clairs pour l'étalonnage
- indicateur du taux de charge de la pile
- remplacement du potentiomètre d'étalonnage par un bouton en façade



1

- boutons de réglages en retrait pour éviter tout dérèglement
- livrés en mallette avec 1 sonde, solution d'étalonnage (5 x 20 ml) et 1 pile 9 V

compensation T°C	manuelle de 0 à 50°C	automatique de 0 à 50°C
conductivité (4 gammes)	0,0 µS/cm à 199,9 mS/cm (±1%)	
étalonnage	manuel, en 1 point, par bouton	
alimentation / autonomie	1 pile 9 V / autonomie 100 h.	
dimensions	145 x 80 x 36 mm / 230 g	
Conductimètres	AH8633	AH8733 1
sondes de rechange		
Sonde de conductivité	AH76301	AH2001

Conductimètres

HANNA® HI9930x

conductivité
TDS
température

- compensation automatique de la température grâce à un capteur de température intégré
- écran LCD avec guide d'utilisation toujours affiché
- double affichage simultané de la conductivité et la température
- indicateur d'usure des piles
- fonction Hold : permet de figer la lecture à l'écran
- livrés complets en mallette avec sonde de conductivité avec capteur de T°C intégré, fiche DIN (câble 1 m) et piles



	gamme faible	gamme forte
conductivité	0 à 3999 µS/cm (±2%)	0,00 à 20,00 mS/cm (±2%)
TDS	0 à 2000 mg/l (ppm) (±2%)	0,00 à 10,00 g/l (ppt) (±2%)
température	0,0 à 60,0 °C (±0,5 °C)	0,0 à 60,0 °C (±0,5 °C)
étalonnage automatique	en 1 point 1413 µS/cm	en 1 point 12880 µS/cm
compensation en T°C	automatique de 0 à +60°C	
protection	IP65	
alimentation / autonomie	3 piles, 1,5 V AAA / 500 heures	
dimensions	58 x 152 x 30 mm / 205 g	
conditions ambiantes	0 à 50°C / 100 % HR	
Conductimètres complets	AH1020	AH1025
sonde de rechange	AH76306	AH76306

Conductimètre

LOVIBOND® CON110

conductivité

- boîtier résistant aux impacts
- sonde de conductivité à 4 électrodes
- large écran LCD rétroéclairé 50 x 37 mm, hauteur des chiffres 21 mm
- protection antichoc en caoutchouc synthétique avec logement pour la sonde de conductivité
- affichage stable automatique
- sélection automatique de la gamme de conductivité
- livré complet en mallette avec batterie et sonde de conductivité



	conductimètre
conductivité	0,001 à 1,999 mS/cm (±3%) 0,01 à 19,99 mS/cm (±3%)
résolution	0,001 / 0,01 mS/cm
étalonnage	manuel en 2 points
compensation de T°C	automatique de 0 à +100°C
conditions ambiantes	0 à 50°C / 0 à 80% HR
alimentation	1 pile 9 V / 3000 heures
dimensions / poids	208 x 110 x 34 mm / 380 g
conductimètre	ALF4100
accessoires	
sonde de rechange	AMP1552



Conductimètre /

résistivimètre

HANNA® HI87314

conductivité
résistivité

- capteurs de température intégrés
- reconnaissance automatique par l'instrument du type de sonde connectée
- boîtier léger, compact et étanche
- large écran LCD
- messages tutoraux clairs lors de l'étalonnage
- remplacement du potentiomètre d'étalonnage par un bouton en façade



	conductimètre / résistivimètre
conductivité	4 gammes
étalonnage	manuel, en 1 point, par bouton
résistivité	gamme
étalonnage	manuel, en 1 point, par bouton
compensation T°C	automatique de 0 à 50 °C
alimentation	1 pile 9 V autonomie 100 h.
dimensions	145 x 80 x 36 mm / 230 g
Cond. Résist-mètre	AH87314
sondes de rechange	
Sonde de conductivité	AH2001
Sonde de résistivité	AH1077

- boutons de réglages en retrait pour éviter tout dérèglement
- livré en mallette avec 1 sonde de conductivité, 1 sonde de résistivité, 1 solution d'étalonnage et 1 pile