

Conductimètre HANNA® tablette Edge™

conductivité
TDS
salinité
température

Moderne, innovant,
esthétique

- ▶ épaisseur 13 mm, 250 g
- ▶ contrôle automatique de l'état des sondes
- ▶ support mural et station d'accueil pour paillasse



- grand écran LCD 5,5"
- affichage simple de toutes les informations en messages textes
- clavier à touches sensibles
- sonde intelligente : reconnaissance automatique des données de la sonde au branchement (type, données d'étalonnage, numéro de série), fiche 3,5 mm robuste pour connexion "anti-casse"
- conformité BPL : mémorisation dans la sonde des données du dernier étalon-

nage : point 0, pente, date, heure, valeurs tampons/standard, transfert automatique et immédiat des données BPL dès connexion de la sonde

- livré complet avec : une sonde de conductivité, des solutions d'étalonnage de conductivité 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (3 sachets de chaque), une station d'accueil et de recharge avec support de sonde, un support mural, un câble USB, un adaptateur secteur 5 V

	conductimètre tablette Edge™
conductivité	gamme 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 500,00 mS/cm ($\pm 1\%$, min 0,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
	résolution 0,01 $\mu\text{S}/\text{cm}$
	étalonnage 1 point avec 6 standards mémorisés
	correction de T°C automatique de -20 à +120°C
TDS	coefficient de T°C réglable de 0,00 à 6,00 %/°C
	gamme 0,00 mg/l à 400,0 g/l (ppm) ($\pm 1\%$ min 0,03 mg/l (ppm))
	résolution 0,01 mg/l (ppm)
	étalonnage basé sur étalonnage conductivité
salinité	facteur de conversion réglable de 0,40 à 0,80
	gamme 2,00 à 42,00 PSU / 0,0 à 400,0 % NaCl ($\pm 1\%$)
	résolution 0,01 PSU / 0,1 % NaCl
	étalonnage 1 point
température	gamme t -20 à +120°C ($\pm 0,5^\circ\text{C}$)
	résolution 0,1°C
mémoire	jusqu'à 1000 groupes de données
interfaces	2 x USB
alimentation / autonomie	adaptateur secteur
dimensions	202 x 140 x 12 mm / 250 g
Conductimètre tablette Edge®	ALF9040
sonde	
sonde conductivité de recharge	AH1066

Conductimètre HANNA® HI98192

conductivité
TDS
salinité
résistivité
température

- ▶ interface USB et datalogger

Analyses pour eaux
purifiées et pour
préparations injectables

- protection IP67
- fonction CalCheck - surveillance de sonde
- fonction BPL, mémorisation des données d'étalonnage et rappel à l'écran
- correction de température linéaire ou non linéaire (eau naturelle)
- large écran LCD multilingue rétro-éclairé avec menu aide contextuel
- robuste, compact et léger
- excellente maniabilité
- reconnaissance automatique du type de sonde à la connexion (2 ou 4 anneaux)
- livré en mallette avec une sonde Conductivité/T°C avec connecteur DIN et câble 1 m, 2 solutions d'étalonnage 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (230 ml) et 111,8 mS/cm (230 ml), 2 béchers 100 ml, 1 logiciel de transfert des données, 1 câble micro USB et 4 piles



	conductimètre multifonctions
conductivité	gamme 0,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 1000,0 mS/cm ($\pm 1\%$)
	étalonnage automatique jusqu'à 5 points (7 valeurs en mémoire)
TDS	gamme 1,000 mg/l à 400,0 g/l ($\pm 1\%$)
	facteur de conversion réglable de 0,40 à 1,00
salinité	gamme 0,0 à 400,0 % NaCl ($\pm 1\%$)
	étalonnage 1 point avec solution d'étalonnage
résistivité	gamme 1,0 $\Omega\cdot\text{cm}$ à 100,0 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ ($\pm 1\%$)
	gamme -20,0 à 120,0°C $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (hors sonde)
T°C	étalonnage 1 ou 2 points
	correction de température automatique de -20 à +120 °C
température de référence	15 °C, 20 °C et 25 °C
mémoire	400 mesures + 10 profils
interface	USB + logiciel de transfert
alimentation / autonomie	4 piles 1,5 V AA / environ 100 heures
dimensions / poids	185 x 93 x 35,2 mm / 400 g
conductimètre complet	AH1030
sonde	
sonde de recharge	TW1801