

Oxymètre portatif AOX450

O₂
saturation en O₂
température



- affichage stable automatique : affichage automatique de la mesure uniquement lorsque la valeur est stabilisée
- affichage digital simultané O₂ et température
- écran géant LCD rétroéclairé bleu 42 x 33 mm
- datalogger automatique ou manuel, capacité 200 valeurs O₂ + température + numéro
- **livré complet en mallette** : avec électrode O₂ combinée avec capteur de température intégré, 3 cartouches avec membrane d'électrode O₂ de rechange, 30 ml de solution d'étalonnage, piles, prêt à l'emploi

AOX450	
O ₂	0 à 40 mg/l - 0 à 199,9 %
précision O ₂	±0,1 mg/l O ₂
température	0 à +45°C
étalonnage	automatique simplifié
compensation en °C	automatique 0 à +45°C
compensation en salinité	automatique 0 à 45 ppt
compensation en pression	manuelle 66 à 200 KPa
capacité mémoire	200 groupes de données, automatique ou manuel
alimentation / autonomie	2 piles AA 1,5 V / 100 h.
extinction automatique	0 à 20 min (programmable)
dimensions	65 x 120 x 31 mm / 180 g
Oxymètre complet	AOX450

Oxymètre LOVIBOND® OXI200

O₂
saturation en O₂
pression O₂
température



- affichage digital 56 x 44 mm
- protection antichoc en caoutchouc synthétique avec logement pour électrode
- boîtier étanche IP67
- affichage stable automatique : affichage de la valeur lorsqu'elle est stable et reproductible
- affichage état de l'électrode
- dimensions électrode : Ø 12 x 220 mm
- extinction automatique réglable
- **livré complet** en mallette avec électrode, câble 1 mètre, électrolyte (KOH), 3 têtes à membrane interchangeable, sangle de transport

OXI200	
O ₂	0,00 à 70,00 mg/l (±0,2 mg/l)
% saturation O ₂	0 à 600 % (±1,5%)
pression partielle O ₂	0 à 1200 hPa (±3 hPa)
pression absolue	500 à 1100 HPA (±0,5%)
température	-5,0 à +50°C (±0,1°C)
étalonnage	par saturation dans l'air
compensation salinité	automatique
capacité mémoire	20 groupes de données
alimentation / autonomie	4 piles 1,5V type AA / 12000 h.
dimensions	140 x 185 x 40 mm / 455 g
Oxymètre complet	AOX4000
accessoires	
armature pour mesures en profondeur, sans électrode	AOX4100
électrode O ₂ , profondeur 10 m	AOX4155
électrode O ₂ , profondeur 30 m	AOX4160
kit de remplacement pour capteur d'oxygène (3 têtes de membranes interchangeables et bouteille 100 ml de solution KOH 3 mol/l)	AOX4165