

pH mètre HANNA® Checker

pH



- compatible avec toute électrode pH à tête à vis S7
- affichage digital LCD
- électrode combinée interchangeable, corps plastique, électrolyte gélifié, tête S7, montée directement sur le boîtier
- nombreuses applications pour le laboratoire, sur le terrain, en milieu industriel, ou en laboratoire

Checker	
pH gamme (exactitude)	0,00 à 14,00 pH ($\pm 0,2$ pH)
étalonnage	manuel en 2 points
alimentation	pile, autonomie 3000 h.
dimensions	66 x 50 x 25 mm / 50 g
conditions admissibles	0 à +50°C, 95% HR
pH mètre + électrode	CHECKER
électrode pH de rechange	AH1270

pH mètre HANNA® Checker Plus

pH

Agriculture,
aquarium,
enseignement,
laboratoire,
environnement,
piscine

► étalonnage automatique

- électrode pH étroite, adaptée aux tubes à essai, dévissable et rapidement remplaçable
- compact, au format de poche
- mise en veille à partir de 8 min ou 60 min
- livré avec électrode pH et pile



Checker Plus	
pH gamme (exactitude)	0,00 à 14,00 pH ($\pm 0,2$ pH)
étalonnage	automatique en 2 points
alimentation / autonomie	pile CR2032 / 1000 heures
auto-extinction	après 8 min. de non-utilisation
dimensions	174 x 50 x 21 mm / 50g
conditions admissibles	0 à +50°C, 95% HR
pH mètre + électrode	AH98100
électrode pH de rechange	AH1271

pH mètre LOVIBOND® PH110

pH

► protection antichoc

- électrode plastique/gel connexion BNC
- protection antichoc en caoutchouc synthétique antidérapant
- livré complet en mallette avec électrode pH corps plastique, solutions tampon, protection antichoc



PH110	
pH gamme (exactitude)	0,00 à 14,00 pH ($\pm 0,07$ à 0,2 pH)
étalonnage	manuel en 2 points
alimentation	1 pile 9 V
dimensions	110 x 208 x 34 mm / 380 g
conditions admissibles	0 à +80°C
pH-mètre portatif	APH4100
électrode pH de rechange	AMP1550