

pH mètre HANNA® HI9812x

pH
température

- double affichage digital LCD du pH et de la température
- boîtier compact et étanche
- indicateur de stabilité et de compensation en température
- fonction Hold : mémorisation d'un couple de valeur pH et température
- indicateur de l'état de charge des piles
- livrés complets avec sonde et outil pour le remplacement de la sonde

résolution	0,1 pH (HI98127)	0,01 pH (HI98128)
gamme	-2,0 à 16,0 pH ($\pm 0,1$ pH)	-2,00 à 16,00 pH ($\pm 0,05$ pH)
pH étalonnage pH	auto. 1 ou 2 points (6 standard mémorisés : pH 4,01 - 7,00 - 10,01 ou pH 4,01 - 6,86 - 9,18)	
compens. T°C	automatique	
température	0 à +60°C ($\pm 0,5$ °C)	
alim. / autonomie	piles 1,5 V autonomie 300 heures	
auto-extinction	8 min. sans utilisation	
dimensions	163 x 40 x 26 mm / 100 g	
cond. admissibles	-5 à +50°C et 100% HR	
Indicateur pH/°C	APH127	APH128
Électrode recharge	APH140	APH140



pH mètre LOVIBOND® SD50

pH
température
Data logger

- écran LCD rétroéclairé 22 x 22 mm
- étanche IP67
- affichage du temps et de la date
- stockage des données : mémoire de 25 mesures
- livré complet en mallette avec tampons en tablettes pH 4, 7, 10 (1 bande de 10 tablettes chacun), piles et cordon

SD500	
gammes	0,00 à 14,00 pH ($\pm 0,05$ pH)
pH étalonnage pH	en 1, 2 ou 3 points avec reconnaissance auto. (NIST / IUPAC)
compensation T°C	automatique
température	0 à +60,0°C (0,1°C/ $\pm 1,0$ °C)
capacité mémoire	25 données
alim. / autonomie	2 piles CR2032 / 25 heures
auto-extinction	après 8 min. de non-utilisation
dimensions	184 x 43 x 25 mm
pH / °C mètre	APH4110
accessoires	
Électrode de recharge	APH4111
pile CR2032	PILB05

