

pH mètre HANNA® HI98121

pH
rédox
température

- double affichage digital LCD, pH ou mV, et température
- boîtier totalement étanche
- fonction Hold : mémorisation d'un couple de valeur pH (ou mV) et température
- indicateur de l'état de charge des piles
- électrode combinée pH, rédox, T°C



HI98121	
gamme	-2,00 à +16,00 pH ($\pm 0,05$ pH)
pH étalonnage pH	auto. 1 ou 2 points (6 tampon standard mémorisés : pH 4,01 - 7,00 - 10,01 ou pH 4,01 - 6,86 - 9,18)
compensation T°C	automatique
rédox	± 1000 mV (± 2 mV)
température	-5 à +60°C ($\pm 0,5$ °C)
alim. / autonomie	piles 1,5 V - autonomie 250 h
auto-extinction	après 8 min. de non utilisation
dimensions	163 x 40 x 26 mm / 100 g
conditions admissibles	-5 à +50°C et 100% HR
pH mètre	APH121
Électrode pH de rechange	APH140

pH-mètre
LOVIBOND® SD300pH
rédox
température

- étanche IP67
- reconnaissance automatique de la solution tampon
- fonctions data logger et alarme Min. / Max.
- mémoires Min. et Max.
- fonction Hold
- écran LCD rétroéclairé
- boîtier résistant aux impacts et coque de protection anti-chocs
- livré complet en mallette, avec électrode pH / °C en plastique, solutions tampon pH 4, 7, 10 et piles

pH mètre
LMR® APH760pH
rédox
température

- étanche IP57
- affichage simultané du pH ou du rédox, et de la température
- fonctions Hold, Max., Min.
- indicateur de l'état de charge des piles
- remplacement de l'électrode simple et rapide
- livré en mallette avec électrode combinée pH-température, tampon 4,00 et 7,00, piles



APH760	
gamme	-2,00 à 16,00 pH ($\pm 0,01$ pH)
pH étalonnage pH	automatique en 3 points pH 4,00 - 7,00 - 10,01
compensation T°C	automatique de 0 à +90°C
rédox	± 1000 mV (± 2 mV)
température	0 à +90°C ($\pm 0,2$ °C)
alimentation	4 piles 1,5 V LR03 (AAA)
auto-extinction	après 10 min. de non utilisation
dimensions	40 x 36 x h195 mm / 135 g
pH mètre	APH760
Électrode pH de rechange	APH761
Électrode rédox en option	APH762



SD300	
pH gamme	-2 000 à +16 000 pH ($\pm 0,005$ pH)
compensation en °C	automatique de 0 à 105°C
rédox	-1999,9 à +1999,9 mV ($\pm 0,05$ mV)
température	-10,0 à +110,0°C ($\pm 0,2$ °C)
étalonnage pH	automatique ou manuelle, 1, 2 ou 3 points
interface	USB
alimentation / autonomie	2 piles AAA / 500 heures
auto-extinction	réglable, de 0 à 120 minutes
dimensions	164 x 128 x 37 mm / 250 g
pH-mètre complet	APH4530
accessoires	
électrode pH / °C	APH4541
électrode Rédox	APH4546
câble USB	APH4543
piles AAA, les 10	PILA01
logiciel transfert de données	APH4544