

pH mètres DELTA OHM® HD2105

pH
rédox
température
Data logger



- affichage digital géant multifonctions
- fonctions : **Min / Max / Avg** (moyenne), **HOLD, REL** (mesure relative)
- étanche IP67
- température admissible pour la cellule : -25 à +65°C
- livré complet en mallette avec électrode pH BNC câble de 1m, sonde de température Pt100 à immersion (gamme -50°C à +200°C) et tampon 200 ml de pH 4.01 - 6,86 et 9,18, logiciel deltalog9

interface	RS232	datalogger - USB / RS232
gamme	-2,000 à +20,000 (pH ±0,001 pH)	
pH	étalonnage pH automatique	
	compensation T°C automatique	
rédox	±2000 mV (±0,1 mV)	
température	-200 à +650°C (±0,1°C)	
écran	écran géant 52 x 42 mm	
capacité mémoire	-	34000 séries de données
interface	RS232	USB et RS232
alim. / autonomie	piles 1,5 V / 200 heures	
auto-extinction	auto-extinction	
dimensions	185x90x40 mm / 470 g	
conditions admissibles	-5 à +50°C et 0 à 90% HR	
pH mètres	APH8100	APH8600
accessoires		
câble RS232	MD300C	MD300C
câble USB	-	MD400C
sonde °C à immersion	ATEP87	ATEP87
électrode pH	APH30E	APH30E
électrode rédox	??	??

pH mètre LMR® APH450

pH
rédox
température
Data logger



- étanche IP57
- écran géant LCD rétroéclairé bleu 42 x 33 mm
- affichage digital simultané pH ou rédox, et température

APH450	
gamme	-2,00 à +19,99 pH (±0,01 pH)
pH étalonnage	automatique, 1 à 3 points (pH 4,00 - 7,00 - 10,01)
compensation en °C	automatique 0 à 100°C
rédox	±1999 mV (±0,1%)
température	0 à +100°C
datalogger	automatique ou manuel
capacité mémoire	200 séries de données
alimentation / autonomie	2 piles AA 1,5 V / > 100 h.
auto-extinction	0 à 20 min (programmable)
dimensions	65 x 120 x 31 mm / 180 g
pH mètre	APH450
électrode pH/°C	APH101
électrode Redox	APH201

- affichage automatique de la mesure uniquement lorsque la valeur est stabilisée
- livré complet en mallette : avec électrode combinée avec capteur de température, 3 x 50 ml de solutions tampon : pH 4,00 - 7,00 - 10,01, piles

pH mètres DELTA OHM® HD2305

pH
rédox
température

- étanche IP67
- affichage digital géant multifonctions 52x42 mm
- fonctions : **Min / Max / Avg** (moyenne), **HOLD, REL** (mesure relative)
- temp. admissible pour la cellule : -25 à +65°C

HD2305	
gamme	-2,00 à +20,00 pH (±0,01 pH)
pH	étalonnage automatique
	compensation en °C automatique
rédox	±2000 mV (±0,1 mV)
température	-200 à +650°C (±0,1°C)
alim. / autonomie	piles 1,5 V / 200 heures
auto-extinction	auto-extinction
dimensions	140x88x38 mm / 160 g
cond. admissibles	-5 à +50°C et 0 à 90% HR
pH mètre	APH7100
électrodes	
sonde °C à immersion	ATEP87
électrode pH	APH30E
électrode rédox	??
électrode pH	??



- livré complet en mallette avec électrode pH BNC câble de 1m, sonde de température Pt100 à immersion (gamme -50°C à +200°C) et tampon 200 ml de pH 4.01 - 6,86 et 9,18
- autres sondes sur demande