

Multiparamètres

HANNA® HI98129 / HI98130

pH
conductivité
TDS
température

un petit format pour un
maximum
de performances

- ▶ boîtier compact et étanche
- ▶ double affichage digital LCD, température affichée en permanence
- ▶ compensation automatique en température

- boîtier étanche
- **double affichage digital**, affichage permanent de la température
- sonde de température intégrée, sonde de conductivité en graphite ultra-résistante, électrode à pH facilement remplaçable
- indicateur de stabilité et de compensation en température



	HI98129 conductivité gamme faible	HI98130 conductivité gamme forte
pH	gamme	0,00 à 14,00 pH (±0,05 pH)
	étalonnage	automatique en 1 ou 2 points (2 séries de tampons mémorisées : pH4,01-7,01-10,01 ou pH4,01-6,86-9,18)
conductivité	gamme	0 à 3999 µS/cm (±2%) 0 à 20 mS/cm (±2%)
	étalonnage	automatique en 1 point
TDS	gamme	0 à 2000 mg/l (±2%) 0 à 10 g/l (±2%)
	étalonnage	automatique en 1 point
facteur conductivité/TDS	réglable de 0,45 à 1,00	
température	0 à +60°C (±0,5°C)	
compensation en °C	automatique de 0 à +60°C	
alim. / autonomie	piles boutons 1,5 V / 100 h	
auto-extinction	après 8 min. de non utilisation	
dimensions	163 x 40 x 26 mm / 85 g	
conditions admissibles	0 à +50°C, jusqu'à 100% HR	
Multiparamètres	APH129	APH130
électrode pH	APH140	APH140

Multiparamètre

LMR® AMP50

pH
rédox
conductivité
TDS
salinité
température

- ▶ double affichage digital LCD
- ▶ compensation automatique en température

- étanche IP57
- affichage digital du paramètre mesuré en fonction de l'électrode utilisée, et de la température
- fonctions Hold - Max. - Min.
- électrodes : échange simple et rapide en quelques secondes
- livré en mallette avec électrode combinée pH et température, capteur de température intégré, électrode de conductivité, tampons pH 4,00 et 7,00, tampon conductivité 1413 µS/cm, pile



AMP50		
pH	gamme	-2,00 à 16,00 pH (±0,01 pH)
	étalonnage	automatique en 3 points (pH 4,00 - 7,00 - 10,01)
	compensation en °C	automatique de 0 à +90°C
rédox	gamme	±1000 mV (±2 mV)
conductivité	2 gammes	0 µS/cm à 20,00 mS/cm (±2%)
	étalonnage	automatique 3 points (0 µS - 1413 µS - 12,88 mS)
	compensation en °C	automatique de 0 à +50°C
TDS	2 gammes	0 ppm à 13,00 ppt (±2%)
salinité	2 gammes	0 ppm à 12,00 ppt (±2%)
température	gamme	0 à +90°C (±0,2°C)
alimentation	4 piles 1,5 V LR03 (AAA)	
auto-extinction	après 10 min. de non utilisation	
dimensions	40 x 36 x h195 mm / 135 g	
Multiparamètre		AMP50
électrodes		
électrode pH de recharge		APH761
électrode conductivité de recharge		APH763
électrode rédox		APH762