

## pH mètre HANNA® HI98190

pH  
rédox  
température  
Data logger

- fonctions CalCheck - BPL
- programmable
- interface USB et datalogger

Agroalimentaire, placage,  
eau et eaux usées, indus-  
trie chimique, agriculture,  
environnement



- fonction **CalCheck** - surveillance d'électrode
- électrode pH en acier inoxydable avec capteur de température intégré, haute résistance mécanique
- fonction BPL mémorisation des données d'étalonnage et rappel à l'écran
- protection IP67
- large écran LCD multilingue rétro-éclairé,

- avec menu aide contextuel
- livré en mallette, avec 1 électrode pH/°C combinée avec connecteur DIN et câble 1 m, solution tampons pH 4 (230 ml) et pH 7 (230 ml), solution de nettoyage pour électrodes (2 x 20 ml), 2 béchers 100 ml, 1 logiciel de transfert des données compatible Windows®, 1 câble micro USB et piles

| HI98190                             |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>pH</b>                           | 3 gammes<br>compensation en T°C<br>étalonnage             |
|                                     | -2,000 à 20,000 pH (±0,002 pH)<br>-20,0 à +120,0°C        |
| <b>rédox</b>                        | 5 points (5 tampon spécifiques définis par l'utilisateur) |
| <b>température</b>                  | ±2000 mV ±0,2 mV                                          |
| <b>capacité mémoire</b>             | 200 données (100 h et 100 mV)                             |
| <b>interface</b>                    | micro-USB                                                 |
| <b>conditions ambiantes</b>         | 0 à +50°C - < 100%HR                                      |
| <b>alimentation</b>                 | 4 piles 1,5 V AA autonomie 200 heures                     |
| <b>dimensions</b>                   | 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g                                |
| <b>pH-mV-C°-mètre</b>               | APH1005                                                   |
| <b>électrodes</b>                   |                                                           |
| <b>électrode pH/T°C de rechange</b> | AH12963                                                   |
| <b>électrode rédox</b>              | AH36183                                                   |

## pH mètre HANNA® HI9125 / HI9126

pH  
rédox  
température



- affichage LCD géant 50 x 65 mm
- fonction CalCheck** : contrôle de l'électrode, comparaison des données d'étalonnage successifs
- étalonnage pH automatique**, alarme d'étalonnage programmable de 1 à 14 jours
- livré complet en mallette avec électrode pH (câble 1 m), thermosonde inox séparée (câble 1 m), solutions tampon pH 4,01 et 7,01, bécher et piles
- électrode rédox en option

|                                 | HI9125                                                             | HI9126                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>gamme</b>                    | -2,00 à 16,00 pH (±0,01 pH)                                        |                                                                    |
| <b>pH étalonnage pH</b>         | automatique en 1 ou 2 points (5 tampons 4,01/6,86/7,01/9,18/10,01) | automatique en 1 ou 2 points (7 tampon mémorisés et 2 spécifiques) |
| <b>compensation T°C</b>         | automatique ou manuelle -20 à 120°C                                |                                                                    |
| <b>rédox</b>                    | ±699,9 mV (±0,2 mV)<br>±1999 mV (±1 mV)                            |                                                                    |
| <b>température</b>              | -20,0 à +120,0°C (±0,4°C)                                          |                                                                    |
| <b>écran</b>                    | standard                                                           | rétroéclairé                                                       |
| <b>alim. / autonomie</b>        | 3 piles 1,5 V / 200h                                               |                                                                    |
| <b>auto-extinction</b>          | après 20 min sans utilisation                                      |                                                                    |
| <b>dimensions (lpxh)</b>        | 72 x 185 x 36 mm / 300 g                                           |                                                                    |
| <b>pH-mètres</b>                | APH9125 1                                                          | APH9126 2                                                          |
| <b>électrodes</b>               |                                                                    |                                                                    |
| <b>électrode pH de rechange</b> | AH1230                                                             | AH1230                                                             |
| <b>sonde T°C de rechange</b>    | APH210E                                                            | APH210E                                                            |
| <b>électrode rédox</b>          | AH3131B                                                            | AH3131B                                                            |