

Pompes péristaltiques Série D-21V à débit réglable

► **débit standard**

- vitesse réglable de 0 à 100% par régulateur analogique
- livrées complètes avec jeu de tuyaux agréés FDA et autoclavables (sauf Viton®)
- tuyaux Ø1,6 et Ø4,0 mm en Silicone, Ø3,2 et Ø8,0 mm en PharMed®, Ø4,8 et Ø6,4 mm en Tygon®
- tuyau préconisé : paroi 1,6 mm
- dim. (lxpxh) : 195 x 245 x h120 mm / 3 kg

Tête de pompe en alliage d'aluminium



Type A à 2 galets en polycarbonate



vitesse	tête		débits (ml/min) en fonction du tuyau utilisé (Ø int.)							tuyaux livrés Ø int (paroi 1,6 mm)	alimentation	référence	Prix HT
	type	nb. galets	Ø0,5mm	Ø0,8mm	Ø1,6mm	Ø3,2mm	Ø4,0mm	Ø4,8mm	Ø6,4mm				
30 tr/min	A	2 galets	0,1 à 0,8	0,3 à 2	1,5 à 9	4,3 à 30	6,8 à 48	10 à 67	15 à 100	Ø1,6-3,2-4mm	230 V/50 Hz	KD1170	
80 tr/min	A	2 galets	0,4 à 2,5	1,1 à 6,3	4,2 à 30	13 à 94	20 à 147	25 à 210	36 à 300	Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm	230 V/50 Hz	KD1180	
240 tr/min	A	2 galets	1 à 5,5	2,6 à 14	8 à 70	26 à 240	41 à 337	70 à 556	88 à 700	Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm	230 V/50 Hz	KD1190	
240 tr/min	A	2 galets	1 à 5,5	2,6 à 14	8 à 70	26 à 240	41 à 337	70 à 556	88 à 700	Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm	batterie rechargeable	KD1191	

accessoires

pédale de contrôle marche / arrêt

KD1290

Pompes péristaltiques INTERSCIENCE® Flexipump à débit réglable

interscience

- jusqu'à 1% de précision
 ► 1 ou 2 têtes de pompe, selon modèle

- volume d'une dose : de 50 µl à 99 litres
- Ø interne destubes : 1 à 8 mm
- tuyaux en silicone
- 3 modes de distribution : continu, dose (volume prédéterminé) ou multi-doses (volume prédéterminé en distribution séquencée réglable)
- 32 programmes personnalisables
- en acier inox
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- livrées avec 1 pack de 25 sachets stériles et 1 ou 2 kits de distribution (tubulure, embout, bouchon vissable GL45, filtre et crépine)

Microbiologie des aliments



vitesse	tête	débit	tuyaux livrés Ø int	interfaces	dim. (lxpxh)	poids	référence	Prix HT
10 à 550 tr/min	simple	1,25 l/min	1 kit : Ø 3,2 mm	jack	170 x 280 x h210 mm	5,3 kg	NY4000 [1]	
10 à 550 tr/min	double	2,5 l/min	2 kits : Ø 3,2 et 6,4 mm	jack, USB, RS232	170 x 340 x h210 mm	5,6 kg	NY4100 [2]	

accessoires

pistolet distributeur

[4] NY4010

bras de distribution ajustable

[5] NY4020

imprimante (seulement pour NY4100)

[6] NY4030

