

### Pompes péristaltiques Série D-25V Plus à débit réglable



Têtes de pompe en alliage d'aluminium



**Type A**  
à 3 galets en polycarbonate

**Type B**  
à 3 ou 4 galets en polycarbonate

**Type C**  
2 galets en polymère d'acétate et Nylon, usage intensif pour tuyau ép. 1,6 à 2,4 mm

**Type D**  
3 galets en Nylatron®, guide spécial pour tuyau Ø 8 mm

**Type E**  
2 galets pour tuyau à réglage automatique pour travail continu

- vitesse réglable de 0 à 100 %, avec régulateur électronique
- programmation de la vitesse par sélecteur numérique à décades, résolution 1%
- inversion du sens de rotation
- bouton pour le fonctionnement temporaire à grande vitesse
- tuyaux Ø1,6 et Ø4,0 mm en Silicone, Ø3,2 et Ø8,0 mm en PharMed®, Ø4,8 et

- Ø6,4 mm en Tygon®
- tuyaux préconisés : paroi épais. 1,6 mm sauf tête C épais. 2,4 mm
- alimentation : 230 V / 50-60 Hz
- livrées complètes avec jeu de tuyaux agréés FDA et autoclavables (sauf Viton®)

vitesse	tête		débits (ml/min) en fonction du tuyau utilisé (Ø int.)								tuyaux livrés Ø int.	dim. (l x p x h) mm / poids	référence	Prix HT	
	type	galets	Ø0,5mm	Ø0,8mm	Ø1,6mm	Ø3,2mm	Ø4,0mm	Ø4,8mm	Ø6,4mm	Ø8,0mm					Ø9,6mm
10 tr/min	B	4 galets	0,01 à 0,25	0,03 à 0,62	0,2 à 2	0,5 à 6	0,7 à 9	-	-	-	-	Ø1,6-3,2-4mm	250x260x120	4kg	KD1217
30 tr/min	A	3 galets	0,05 à 0,8	0,13 à 2	0,6 à 7,5	1,5 à 23	2,1 à 35	3,2 à 45	5,7 à 81	-	-	Ø1,6-3,2-4mm	250x260x120	4kg	KD1214
80 tr/min	A	3 galets	0,15 à 2,2	0,4 à 5,6	1,3 à 24	3,8 à 73	5,9 à 114	8,9 à 145	16 à 258	-	-	Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm	250x260x120	4kg	KD1212
80 tr/min	B	4 galets	0,15 à 1,8	0,4 à 4,5	1 à 15	4 à 40	7 à 57	-	-	-	-	Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm	250x260x120	4kg	KD1218
110 tr/min	B	3 galets	0,14 à 2,2	0,3 à 4,6	1,5 à 31	4,4 à 114	6,9 à 179	16 à 241	28 à 428	44 à 668	-	Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm	320x260x140	5kg	KD1219
240 tr/min	A	3 galets	0,6 à 5,2	1,5 à 16	5,6 à 65	25 à 225	35 à 283	70 à 400	130 à 700	-	-	Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm	250x260x120	4kg	KD1220
270 tr/min	B	3 galets	0,5 à 7	1,3 à 18	7,5 à 79	20 à 257	32 à 404	75 à 600	130 à 900	200 à 1300	-	Ø3,2-4,8-6,4mm	320x260x140	5kg	KD1221
270 tr/min	E	2 galets	0,12 à 1,8	3 à 28	14 à 112	43 à 449	68 à 705	100 à 999	165 à 1725	240 à 2760	348 à 4025	Ø3,2-4,8-6,4mm	260x340x270	8kg	KD1222
270 tr/min	C	2 galets	-	-	-	-	-	-	-	400 à 2000	600 à 3000	Ø9,6mm	260x340x270	8kg	KD1223

#### accessoires

**pédale de contrôle marche / arrêt**

KD1291

### Pompes péristaltiques multi-têtes Série D-25Vxi à débit réglable

- vitesse réglable de 0 à 99 %, avec régulateur électronique, incréments 1%, précision de répétition 100%
- 2, 4 ou 6 têtes de pompe avec régulation indépendante
- témoins lumineux de fonctionnement
- interrupteur principal et interrupteur pour chaque tête de pompe
- démontage facile et rapide du tube pour remplacement ou autoclavage
- modèle à 6 têtes : minuterie cyclique pour

- programmer le pompage et l'arrêt, de 0,01 seconde à 99,90 heures
- alimentation : 230V 50 Hz
- **livrées complètes** avec jeu de tuyaux agréés FDA et autoclavables (sauf Viton®), certificat d'étalonnage usine
- tuyaux Ø1,6 et Ø4,0 mm en Silicone, Ø3,2 et Ø8,0 mm en PharMed®, Ø4,8 et Ø6,4 mm en Tygon®
- tuyau : épaisseur de paroi 1,6 mm

2, 4 ou 6 têtes de pompe en alliage d'aluminium



Type A à 2 ou 3 galets en polycarbonate



vitesse	tête		débits (ml/min) en fonction du tuyau utilisé (Ø int.)							tuyaux livrés Ø int (paroi 1,6 mm)	minuterie	dim. (l x p x h) mm / poids	référence	Prix HT
	type	galets	Ø0,5mm	Ø0,8mm	Ø1,6mm	Ø3,2mm	Ø4,0mm	Ø4,8mm	Ø6,4mm					
30 tr/min	2xA	2 galets/tête	0,1 à 0,8	0,3 à 2	1,5 à 9	4,3 à 30	6,8 à 48	10 à 67	15 à 100	2 x (Ø1,6-3,2-4mm)	-	320x260xh140	5kg	KD1250
80 tr/min	2xA	2 galets/tête	0,4 à 2,5	1,1 à 6,3	4,2 à 30	13 à 94	20 à 147	25 à 210	36 à 300	2 x (Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm)	-	320x260xh140	5kg	KD1251 [1]
240 tr/min	2xA	2 galets/tête	1 à 5,5	2,6 à 14	8 à 70	26 à 240	41 à 337	70 à 556	88 à 700	2 x (Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm)	-	320x260xh140	5kg	KD1252
30 tr/min	4xA	2 galets/tête	0,1 à 0,8	0,3 à 2	1,5 à 9	4,3 à 30	6,8 à 48	10 à 67	15 à 100	4 x (Ø1,6-3,2-4mm)	-	260x340xh270	6kg	KD1253
80 tr/min	4xA	2 galets/tête	0,4 à 2,5	1,1 à 6,3	4,2 à 30	13 à 94	20 à 147	25 à 210	36 à 250	4 x (Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm)	-	260x340xh270	6kg	KD1254 [2]
240 tr/min	4xA	2 galets/tête	1 à 5,5	2,6 à 14	8 à 70	26 à 240	41 à 337	70 à 556	88 à 700	4 x (Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm)	-	260x340xh270	6kg	KD1255
240 tr/min	6xA	3 galets/tête	1 à 5,5	2,6 à 14	8 à 70	26 à 240	41 à 337	70 à 556	88 à 700	4 x (Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm)	cyclique	530x400xh230	8kg	KD1256