

Pompes péristaltiques Série D-25VT à débit réglable

- ▶ pompes distributrices : 5 modèles de 0,05 à 3000 ml/min, avec programmateur de 0,1 seconde à 10 heures
- ▶ programmation digitale de la vitesse, avec régulateur électronique
- ▶ inversion du sens de rotation



1

Têtes de pompe en alliage d'aluminium



Type A
à 3 galets en polycarbonate



Type B
à 3 galets en polycarbonate



Type C
2 galets en polymère d'acétate et Nylon, usage intensif pour tuyau ép. 1,6 à 2,4 mm



Type D
3 galets en Nylatron®, guide spécial pour tuyau Ø 8 mm

- vitesse réglable de 0 à 100 %, avec régulateur électronique
- programmation de la vitesse par sélecteur à décades, résolution 1%
- inversion du sens de rotation
- bouton pour le fonctionnement temporaire à grande vitesse
- programmateur de temps pour le fonctionnement par cycle de dosages : programmation de la durée de fonctionnement et de l'intervalle de temps entre chaque dosage
- pédale de télécommande en option
- sélection de l'unité de temps : **seconde**,

- minute ou heure**, sélection de l'échelle de temps : **0,1 à 1** ou **1 à 10**
- démontage facile et rapide du tube pour remplacement ou autoclavage
- livrées complètes avec jeu de tuyaux agréés FDA et autoclavables (sauf Viton®)
- tuyaux Ø1,6 et Ø4,0 mm en Silicone, Ø3,2 et Ø8,0 mm en PharMed®, Ø4,8 et Ø6,4 mm en Tygon®
- tuyaux préconisés : paroi épais. 1,6 mm sauf tête **C** épais. 2,4 mm
- alimentation : 230 V / 50-60 Hz

vitesse	tête	débits (ml/min) en fonction du tuyau utilisé (Ø int.)										tuyaux livrés		dim. (lxpxh) mm	poids	référence	Prix HT
		type galets	Ø0,5mm	Ø0,8mm	Ø1,6mm	Ø3,2mm	Ø4,0mm	Ø4,8mm	Ø6,4mm	Ø8,0mm	Ø9,6mm	Ø int	épaisseur				
80 tr/min	A 3 galets	0,05 à 0,8	0,13 à 2	0,6 à 7,5	1,5 à 23	2,1 à 35	3,2 à 45	5,7 à 81	-	-	Ø 1,6-3,2-4mm	1,6mm	320x260x140	6 kg	KD1215		
240 tr/min	A 3 galets	2 à 8	6 à 13	11 à 55	37 à 220	65 à 330	80 à 435	150 à 700	-	-	Ø1,6-3,2-4,8-6,4mm	1,6mm	320x260x140	6 kg	KD1225		
270 tr/min	B 3 galets	2 à 11	3 à 18	14 à 86	43 à 320	35 à 470	100 à 680	165 à 1000	240 à 1300	-	Ø 3,2-4,8-6,4mm	1,6mm	320x260x140	6 kg	KD1226 1		
270 tr/min	C 2 galets	-	-	-	-	-	-	-	400 à 2000	600 à 3000	Ø 9,6mm	2,4mm	260x340x270	8 kg	KD1227		
accessoires																	
pédale de contrôle marche / arrêt																KD1290	