

Tachymètre combiné contact / laser

- affichage endroit/envers en fonction du mode contact ou laser
- bouton mémoire/mesures conserve la dernière mesure pendant 5 minutes et rappelle les mesures Max./Min.
- livré complet avec roues pour les mesures de vitesse linéaire ou en tr/min, piles, 0,6 m de ruban réfléchissant et sacoche de transport



tachymètre combiné contact / laser

mesure en tr/min	laser : 5 à 99 999 tr/min contact : 0,5 à 19 999 tr/min
mesure en m/min	0,05 à 1 999,9 m/min
distance cible	150 mm
précision	±0,05 %
résolution	0,1 tr/min
dimensions	216 x 66 x 38 mm / 300 g
alimentation	4 piles AA 1,5 V
Tachymètre	TAC1020

Tachymètre combiné contact / laser jusqu'à 2 m

- ▶ guide laser pour des mesures sans contact jusqu'à 2 m

- affichage endroit/envers en fonction du mode contact ou laser
- bouton mémoire/mesures conserve la dernière mesure pendant 5 minutes et rappelle les mesures Max./Min.
- livré complet avec roues pour les mesures de vitesse linéaire ou en tr/min, piles, 0,6 m de ruban réfléchissant et sacoche de transport



tachymètre combiné contact / laser jusqu'à 2 m

mesure en tr/min	laser : 10 à 99 999 tr/min contact : 0,5 à 19 999 tr/min
mesure en m/min	0,05 à 1 999,9 m/min
distance cible	2 mètres
précision	±0,05 %
résolution	0,1 tr/min
dimensions	216 x 66 x 38 mm / poids 300 g
alimentation	4 piles AA 1,5 V
Tachymètre laser 2 m	TAC1030

Tachymètre combiné contact / laser avec thermomètre IR

Thermomètre IR avec laser pour les mesures de température en surface et à distance des moteurs et parties rotatives

- tachymètre laser et de contact, avec thermomètre infra-rouge pour mesurer la température en surface et à distance
- rappels des valeurs Max./Min. et des valeurs les plus récentes
- affichage endroit/envers en fonction du mode contact ou laser
- livré complet avec roues/pointes, piles, ruban réfléchissant et sacoche de transport



tachymètre combiné contact / laser avec thermomètre IR

mesure en tr/min	laser : 10 à 99 999 tr/min contact : 0,5 à 20 000 tr/min
mesure en m/min	0,05 à 1 999,9 m/min
distance cible	2 mètres
précision	±0,05 %
résolution	0,1 tr/min
T°C	gamme -20 à +315 °C
infrarouge	émissivité constante 0,95
	ratio optique 6:1
dimensions	216 x 66 x 38 mm / poids 300 g
alimentation	4 piles AA 1,5 V
Tachymètre thermo. IR	TAC1040

Stroboscope électronique

- ▶ observation des mouvements vibratoires, de rotation, etc.
- ▶ mesure de vitesse sans contact
- ▶ affichage digital de la fréquence



- affichage digital à QUARTZ 10000 points, parfaitement visible même dans l'obscurité
- faisceau angle 80°
- lampe au xénon, haute intensité

Stroboscope

fréquence	100 à 10000 éclairs/min
exactitude	±0,05% ±1 digit
dimensions	210 x 120 x 120 mm / 1 kg
alimentation	230 V
Stroboscope	STROB150