

Tamiseurs de laboratoire

Tamiseurs complets avec système de fixation

- ▶ tamisage à sec ou humide
- ▶ tamiseurs électroniques avec affichage digital



1



2



3



	tamiseur 1 kg - élancement 2 mm	tamiseur 1 kg - élancement 2,5 mm	tamiseur 2,5 kg - élancement 2 mm	tamiseur 25 kg
tamis compatibles	Ø 100 - 150 - 200 - 203 mm	Ø 100 - 150 - 200 - 203 mm	Ø 200 - 203 - 300* - 315 mm	Ø 350 - 400 - 450 mm
capacité tamis	8 tamis	8 tamis	8 tamis	8 tamis
hauteur max. colonne	600 mm	660 mm	1000 mm	1200 mm
mouvement - amplitude réglable	3D - 0 à 2 mm	3D - 0 à 2,5 mm	3D - 0 à 2 mm	3D + giratoire - 0,5 à 2,5 mm
vitesse de vibration	3000 osc/min	3000 osc/min	3000 osc/min	3000 osc/min
vitesse de rotation	-	-	-	10 à 1000 tr/min
charge maximale	1 kg	1 kg	2,5 kg	25 kg
nombre de programmes	1 (mémoire dernière utilisation)	1 (mémoire dernière utilisation)	1 (mémoire dernière utilisation)	10 programmes
paramètres programme	temps / amplitude / nb. de tamis	temps / amplitude / nb. de tamis	temps / amplitude / nb. de tamis	temps / amplitude / vitesse
affichage	digital LCD	digital LED	digital LED	digital LED
puissance / alim.	450 W / 230 V - 50 Hz	450 W / 230 V - 50 Hz	450 W / 230 V - 50 Hz	900 W / 230 V - 50 Hz
dimensions (lxpxh) / poids	310 x 400 x h95 mm / 27 kg	355 x 455 x h155 mm / 45 kg	408 x 485 x h200 mm / 75 kg	Ø 540 x h152 mm / 50 kg
Tamiseur complet avec fixation	SC200 1	SC250	SC300 2	SC400 3

* Ø 315 mm ou Ø 300 mm à préciser à la commande

i

Tamisage 3D

Mouvement tridimensionnel combiné vertical et circulaire favorisant l'homogénéisation de l'échantillon sur la totalité du tamis pour un tamisage rapide et efficace.

Tamiseurs 3D

pour tamis Ø 100 - 150 - 200 - 300 - 315 mm

- système de maintien des tamis rapide et sécurisé
- silencieux et sans entretien
- minuterie digitale intégrée de 1 à 99 min, position continue ou fonctionnement intermittent (chacun réglable séparément)
- mémoire des paramètres de la dernière utilisation

i

Tamisage 3D + giratoire

Mouvement tridimensionnel combiné avec la rotation du tamis vers la droite puis vers la gauche en alternance.

Tamiseur 3D + Giratoire

pour tamis Ø 350 - 400 - 450 mm

- mémoire 10 programmes
- paramètres programmables : temps de fonctionnement pour chaque mouvement (3D, rotation à droite, rotation à gauche), temps de pause, amplitude, vitesse de rotation