

Thermomètre + 2200°C

IR visée 2 points / thermocouple Type K

-58 à +2200°C

- fonctions :
- Min. / Max.
 - Moyenne / Différenciel
 - interface USB



- trépied et système de fixation pour des mesures en continu
- écran LCD rétro-éclairé avec graphique à barres
- points de consigne haut/bas réglables
- alarme sonore et visuelle en cas de dépassement des valeurs de consigne
- livré complet avec thermosonde type K, câble USB et logiciel PC, trépied, pile et sacoche de transport

thermomètres combiné	-58°C à +2200°C
résolution	0,1°C
reproductivité	±0,5% (min. ±1°C)
gamme	-50°C à +2200°C
exactitude	±1% (min. ±1°C)
ratio optique	50:1
émissivité	réglable de 0,1 à 1,00
convergence	distance de 127 cm
gamme thermocouple K	-50°C à +1370°C
exactitude	±1% (min. ±1°C)
temps de réponse	0,1 seconde
mémoire	100 mesures
dimensions	155 x 52 x 204 mm / 320 g
alimentation	1 pile 9V
Thermomètre	ATE2015

Thermomètre +500°C

IR / thermocouple K

-64 à +1370°C

- fonctions :
- Min. / Max.
 - Moyenne / Différenciel
 - Hold



thermomètres combiné	-64°C à +1370°C
résolution	±0,1°C
reproductivité	±1% (minimum ±1°C)
gamme	-33°C à +500°C
exactitude	±2% (min. ±2°C)
ratio optique	11:1
laser	classe II
émissivité	réglable de 0,1 à 1,00
gamme spectrale	6 à 14 µm
gamme thermocouple K	-64°C à +1370°C
exactitude	±1% (min. ±1°C)
temps de réponse	± 1 seconde
dimensions	39 x 79 x 275 mm / 300 g
alimentation	2 piles 1,5V AAA V
Thermomètre	ATE1927

- conforme HAC-CP
- large écran LCD rétro-éclairé
- alarme sonore et visuelle, réglage des valeurs max. et min. d'alerte
- conditions admissibles : -20°C à +50°C
- boîtier en plastique avec étui de rangement

Thermomètre +800°C

IR / thermocouple K

-64 à +1370°C

- fonctions :
- Min. / Max.
 - Moyenne / Différenciel
 - Hold



- large écran LCD rétro-éclairé, affichage simultané de la température mesurée, maximum et d'alerte
- alarme sonore et visuelle, réglage des valeurs min./max.
- conditions admissibles : 0 à +50°C
- boîtier en plastique avec étui de rangement

thermomètres combiné	-64°C à +1370°C
résolution	±0,1°C de -64°C à +1000°C ±1°C de +200°C à +1370°C
reproductivité	±1% (minimum ±1°C)
gamme	-60°C à +800°C
exactitude	±2% (min. ±2°C)
ratio optique	12:1
laser	classe II
émissivité	réglable de 0,1 à 1,00
gamme spectrale	6 à 14 µm
gamme thermocouple K	-64°C à +200°C
exactitude	±2% (min. ±2°C)
temps de réponse	± 0,5 seconde
dimensions	121 x 46 x 195 mm / 500 g
alimentation	2 piles 1,5V AAA V autonom. 40 h
Thermomètre	ATE1924

Thermomètre +1000°C

IR visée 2 points / thermocouple Type K

-64 à +1370°C

- fonctions :
- Min. / Max.
 - Moyenne / Différenciel
 - Hold



- large écran LCD rétro-éclairé, affichage simultané de la température mesurée, maximum et d'alerte
- alarme sonore et visuelle, réglage des valeurs max. et min.
- boîtier en plastique gris anthracite
- conditions admissibles : -20°C à +50°C
- livré avec mallette de rangement et certificat de calibration

thermomètres combiné	-64°C à +1370°C
résolution	±0,1°C de -64°C à +1000°C ±1°C de +1000°C à +1370°C
reproductivité	±1% (minimum ±1°C)
gamme	-60°C à +1000°C
exactitude	±2% (min. ±2°C)
ratio optique	50:1
laser	classe II
émissivité	réglable de 0,1 à 1,00
gamme spectrale	6 à 14 µm
gamme thermocouple K	-64°C à +1370°C
exactitude	±1% (min. ±1°C)
temps de réponse	± 1 seconde
dimensions	145 x 45 x 215 mm / 1150 g
alimentation	2 piles 1,5V AAA V autonom. 40 h
Thermomètre	ATE1925