

Mini loggers boutons de température et d'humidité ibutton®, ThermoChron® et iBee®

- centralisation, visualisation et enregistrement des données sur un PC

Mini loggers

- boîtier en acier inoxydable
- capteur de température interne
- applications : chaîne du froid, stérilisation, climatisation, laboratoires etc.
- résistants à l'humidité, aux chocs, aux vibrations et à la corrosion
- porte-bouton en matière plastique en option : facilite la fixation du logger à un crochet et son retrait de l'interface USB
- autonomie : jusqu'à 8 ans

Logiciel ExpressThermo Pro

- configuration rapide de mission
- analyse et export des données, édition de rapport complet
- téléchargement gratuit, licence nécessaire pour la programmation des équipements
- compatible Windows® 8 / 10



1 + 4



2



Support-bouton avec cordon interface USB

Déchargement des données et transfert vers le PC : en plaçant le logger sur le support, le logger est automatiquement verrouillé et connecté à l'interface.



3

	température	température	température	température	température (submersible)	température	température	température (submersible)	température / humidité
gamme	-40° à +85°C	-40° à +85°C	-5° à +26°C	0° à +125°C	0° à +125°C	+15° à +46°C	+15° à +140°C	+15° à +140°C	-20° à +85°C / 0 à 100% HR
précision	±1°C	±0,5°C	±1°C	±0,5°C	±1,5°C	±1°C	±1,5°C	±1,5°C	±0,5°C / ±5% HR
résolution	0,5°C	0,5°C	0,125°C	0,06°C	0,5°C	0,125°C	0,5°C	0,5°C	0,06°C / 0,04 % HR
mémoire	2048 données	8192 données	2048 données	8192 données	8192 données	2048 données	8192 données	8192 données	8192 données
dimensions	Ø17,4 x 6 mm	Ø17,4 x 6 mm	Ø17,4 x 6 mm	Ø17,4 x 6 mm	Ø17,4 x 6 mm	Ø17,4 x 6 mm	Ø17,4 x 6 mm	Ø17,4 x 6 mm	Ø17,4 x 6 mm
poids	3 g	3 g	3 g	3 g	4,4 g	3 g	3 g	4,4 g	5 g
Mini loggers	WX4001 1	WX4005	WX4006	WX4002	WX4007 2	WX4008	WX4009	WX4010	WX4003

accessoires

WX4100 3 Support-bouton avec cordon interface USB, pour WX4001, WX4005, WX4006, WX4002, WX4008, WX4009 et WX4003.

WX4101 Support-bouton avec cordon interface USB, pour WX4007 et WX4010.

WX4004 4 Porte-bouton plastique noir, l'unité

WX4410 Licence pour logiciel ExpressThermo Pro