

## Thermo-hygrographe digital

- ▶ température : -28 à +60°C
- ▶ affichage digital graphique avec résolution réglable
- ▶ jusqu'à 49 000 jeux de valeurs mémorisées

- affichage graphique simultané : taux d'humidité, température, date et heure
- calcul du point de rosée
- résolution programmable : l'utilisateur peut faire varier la résolution graphique horizontale et verticale
- transfert des données sur PC via interface RS232
- téléchargement, analyse et enregistrement des données grâce au logiciel sous Windows®
- affichage du % de mémoire restant
- sonde détachable (câble de 1 mètre) et remplaçable (pas de nécessité de calibration)
- alarmes audible et visuelle : programmation des alarmes haute et basse
- sortie pour connexion à un module alarme externe
- conditions ambiantes admissibles :  
module contrôle : 0 à 50°C / 90 % HR  
sonde : -28 à +60°C / 95% HR
- livré complet avec sonde détachable, logiciel, câble RS232, adaptateur 230 V et piles



Thermo-hygrographe		
température	gamme	-28 à +60°C
	résolution	0,1°C
	précision	±1°C
humidité	gamme	10 à 95 % HR
	résolution	0,1% HR
	précision	±3 %
point de rosée		-28 à +60°C
mémoire interne		49 000 jeux de valeurs (1 enregistrement /min pendant plus de 30 jours)
fréquence échantillonnage		programmable
dimensions / poids		129 x 195 x 22 mm / 357 g
alimentation		adaptateur 220 V ou batterie 3 AA
Thermo-hygrographe		CF5200
Sonde de remplacement		CF5210

## Thermographe et thermohygrographe

- boîtier robuste en acier
- capteurs bimécaniques pour la mesure de la température
- capteurs à cheveux pour la mesure du taux d'humidité
- visualisation totale du tambour
- rotation du tambour réglable sur 1 ou 7 jours
- durée de vie de la plume : 1 an ou 400 m d'écriture
- autonomie : environ 1 an
- livré complet avec 50 feuilles, 2 plumes en fibre et pile



	Thermographe	Thermohygrographe
température	-15 à +45°C ±1°C	-15 à +45°C ±1°C
hygrométrie	-	0 à 100 % HR ±3% HR
dimensions	280 x 150 x 180 mm	280 x 150 x 270 mm
poids	2,5 kg	3,2 kg
alimentation	1 pile 1,5 V	1 pile 1,5 V
Enregistreurs à tambour	CF5000	CF5100
accessoires		
Feuilles de diagrammes	CF5075 les 50	CF5085 les 100
Plume en fibre	CF5050 l'unité	CF5050 l'unité