

Calibration pour enregistreurs de température

- calibration CNAS ou calibration usine, jusqu'à 3 points
- de -195°C jusqu'à +250°C

Calibration CNAS

La calibration CNAS (Chinese National Accreditation Service) est une certification internationale garantissant la précision d'un appareil de mesure. L'appareil en question est utilisé en parallèle d'un appareil étalon qui permet de vérifier la mesure produite et de le recalibrer si besoin.

La calibration CNAS est l'équivalent du COFRAC en France.



Calibration CNAS



Calibration usine (TempSen)

calibration température	calibration humidité	référence	Prix HT
calibration CNAS			
en 3 points de -30°C à +70°C	-	TS3300	
en 3 points de -195°C à +250°C	-	TS3301	
en 1 point jusqu'à 20°C	en 3 points de 0% à 100%	TS3302	
calibration usine			
en 1 point de -30°C à +70°C	-	TS3310	
en 3 points de -30°C à +70°C	-	TS3311	
3 points -80°C à +70°C	-	TS3312	

Mesure de l'indice WBGT

L'indice WBGT mesure les effets de la température, de l'humidité et du rayonnement solaire

- la température de corps noir (TG) surveille les effets du rayonnement solaire direct sur une surface exposée
- gamme de température : 0°C à +80°C
- résolution : 0,1°C
- précision : $\pm 0,6^\circ\text{C}$
- humidité relative : 0 à 100% HR
- résolution : 0,1 %
- précision : $\pm 3\%$ HR
- la fonction In/Out affiche la valeur de l'indice WBGT avec ou sans exposition directe au soleil
- extinction automatique avec désactivation
- interface RS232
- logiciel PC en option
- dimensions : 254 x 49 x 30 mm / poids : 136 g
- bille : $\varnothing 40$ mm
- garantie 2 ans
- livré complet avec 2 piles AAA

référence

WB110 Mesure indice WBGT

Prix HT



Anémomètre avec thermomètre IR

fonctions :

- Moyenne
- interface USB, logiciel PC

Dépannage rapide conduits plafond, canalisation, etc.

Anémomètre avec thermomètre IR

vitesse de l'air (résolution)	80 à 5 900 pieds/min (1)
	0,4 à 30 m/sec (0,01)
	1,4 à 108 km/h (0,1)
	0,9 à 67 MPH (0,1)
	0,8 à 58 nœuds (0,1)
température air	-10 to +60 °C (0,1°)
température IR	-50 à +500 °C (0,1°/1°)
débit de l'air	0 à 999 900 pi³/min (0,001)
	0 à 999 900 m³/min (0,001)
précision	$\pm 3\%$; $\pm 2^\circ\text{C}$
mémoire	8 séries de données
dimensions	203x75x50 mm/350 g
alimentation	1 pile 9 V
Anémomètre	AN360



- thermomètre IR de résolution optique 30:1 et pointeur laser
- affichage simultané : débit ou vitesse de l'air et température ambiante
- débit de l'air affiché en 2 modes : valeur instantanée ou moyenne de 20 mesures
- grand écran à LCD rétroéclairé
- garantie 3 ans
- livré complet avec logiciel PC, câble, capteur à ailettes avec câble de 120 cm, support intégré, sacoche et pile