

Dataloggers sans affichage

- ▶ option enregistrement continu
- ▶ disponibles en sept couleurs
- ▶ programmables via logiciel



- boîtier en polyéthylène, résistant à l'eau
- connexion avec PC via câble RS232
- paramétrage via logiciel de gestion et d'analyse des données
- 2 voyants LED : **Vert** quand les seuils d'alarme n'ont pas été dépassés, **Rouge**, dans le cas contraire
- option enregistrement en continu, même pendant le déchargement des données
- livrés **complets avec câble de connexion RS232 et logiciel**



température	-40 à +85°C
résolution	0,5°C
exactitude	± 1 °C
capteur	interne
mémoire datalogger	2 048 données
fréquence échantillonnage	programmable 1 à 255 min
dimensions sans sonde	Ø 55 x 25 mm / 45 g
alimentation	pile 3,6 Volt 1/2 AA lithium autonomie 3 ans
Datalogger sonde interne	ATE293 49,50 €
Ajouter à la référence la lettre de la couleur souhaitée :	
● : N ● : B ● : V ● : R ● : J ○ : W ● : M	

Thermomètres économiques thermocouple type K

-200 à +1370°C

- fonctions :
- Min. / Max.
 - Hold
 - auto-extinction



1



3



2

modèle à 2 canaux : affichage de la différence de température ou de la température de 2 échantillons simultanés

- thermomètres économiques polyvalents, utilisation très facile
- contrôles de température de routine dans les secteurs de l'industrie, du laboratoire ou de l'enseignement
- grande gamme de sondes interchangeable en acier inoxydable avec manche et câble 1 m ou sans manche avec connexion directe sur le thermomètre
- écran LCD, affichage simultané de la température et des valeurs min./max. de la série de mesures
- livrés SANS sonde, avec les piles

température	- 50 à 1350°C 1 canal	- 50 à 1350°C 2 canaux	-200 à 1371°C 1 canal
résolution	0,1 (>200°) / 1 °C (au-delà)	0,1 (>200°) / 1 °C (au-delà)	0,2°C (de -200 à -150°C) 0,1°C (de -150 à 1000°C) 1°C (en dehors)
exactitude	±0,2%	±0,2%	±0,5°C (de -100 à +1000°C) ±1°C (en dehors)
dimensions / poids	80 x 36 x 150 mm / 235 g		
alimentation	3 piles 1,5 V.		
autonomie	1.600 heures	1.600 heures	500 heures
auto-extinction	après 8 ou 60 min. de non utilisation / désactivable		
Thermomètres	ATE710 1	ATE720 2	ATE710 3
sondes à capteur thermocouple type K, avec poignée et câble de 1 m.			
type	T°C max.	dim.	
immersion	900°C	Ø 3 x 120 mm	AH4301
pénétration	900°C	Ø 3 x 120 mm	AH4303
immersion	900°C	Ø 5 x 220 mm	AH4302
air-gaz	300°C	Ø 3 x 245 mm	AH4304
surface	650°C	Ø 16 x 260 mm	AH4305