

Distillateur 4 l/h



- condenseur en verre borosilicaté 3.3.
- dispositif de sécurité automatique : coupure automatique du chauffage en cas d'interruption de l'arrivée d'eau

Distillateur vertical 4 litres / h.

débit	4 litres / heure
consommation d'eau	60 litres / heure
puissance de chauffe	3000 W
conductivité du distillat à +20°C	1,5 µS/cm
dimensions	280 x p300 x h690 mm
poids	6,3 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Distillateur	LP1350

Distillateur 4 l/h



- dispositif de sécurité automatique : coupure automatique du chauffage en cas de niveau d'eau faible
- construction en acier inoxydable avec condenseur en verre borosilicaté 3.3
- résistance chauffante en cuivre chromé

Distillateur vertical 4 litres / h.

débit	4 litres / heure
consommation d'eau	40 l/h
puissance de chauffe	3100 W
température du distillat	+95°C
conductivité du distillat à +25°C	1,5 - 2,5 µS/cm
dimensions	190 x p190 x h600 mm
alimentation	230 V - 50 Hz
Distillateur	DP4000

Distillateur 10 l/h



- condenseur en verre borosilicaté 3.3.
- dispositif de sécurité automatique : coupure automatique du chauffage en cas d'interruption de l'arrivée d'eau
- résistances chauffantes en acier inoxydable
- entretien facile : sans démontage, un bouton permet la vidange automatique de l'appareil

Distillateur vertical 10 litres / h.

débit	10 litres / heure
consommation d'eau	120 litres / heure
puissance de chauffe	3 x 2200 W
dimensions	360 x p400 x h960 mm
poids	16 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Distillateur	LP1250