

Agitateurs électroniques à tige

- ▶ régulateur électronique de vitesse
- ▶ mandrin auto-bloquant sans clé

Caractéristiques générales

- fonctionnement silencieux
- mandrin auto-serrant pour fixation rapide de la tige d'agitation sans clé
- protection contre les surcharges : arrêt automatique en cas de surtension de surcharge, de surchauffe ou en conditions anormales d'utilisation
- arbre d'entraînement creux : la tige peut traverser le boîtier, facilite le réglage de la hauteur active de la tige d'agitation

Modèles digitaux

- vitesse constante et précise quelle que soit la quantité ou la viscosité du milieu agité (fonction SpeedServo)
- démarrage progressif
- mémorisation de la vitesse de consigne même après mise hors service de l'agitateur
- minuterie électronique : programmation du temps d'agitation de 0 à 999 min 59 s, affichage digital du temps restant
- affichage simultané des paramètres vitesse réelle, vitesse de consigne, temps et messages de sécurité
- indicateur de couple : affichage digital du couple sur l'arbre d'agitation en Ncm
- fonctions de sécurité avancées, affichage digital des messages de sécurité : surcharge, erreur de vitesse (blocage ou vitesse max. dépassée), surchauffe, surtension, etc.



capacité	15 litres	25 litres	25 litres - digital	40 litres	40 litres - digital	70 litres
vitesse	50 à 1300 tr/min	50 à 2000 tr/min	20 à 1200 tr/min			
couple maximal	15 Ncm	40 Ncm	40 Ncm	80 Ncm	80 Ncm	120 Ncm
viscosité maximale	1 000 mPas	25 000 mPas	25 000 mPas	50 000 mPas	50 000 mPas	100 000 mPas
affichage digital vitesse	-	-	affichage digital	-	affichage digital	-
puissance moteur	30 W	120 W	120 W	190 W	190 W	190 W
mandrin auto-bloquant	Ø 1 à 10 mm					
arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux
protection / cond. amb.	IP40 / 0 à +40°C	IP42 / 0 à +40°C				
dim. (lxpxh) / poids	80x200xh160mm/1,3kg	80x196xh215mm/2,9kg	80x196xh215mm/2,5kg	80x196xh230mm/2,9kg	80x196xh230mm/3kg	80x196xh230mm/2,9kg
Agitateurs à tige	AG5100	AG5700	AG5750	AG5800	AG5850	AG5300
accessoires						
statif socle en U	AG4110	AG4110	AG4110	AG4110	AG4110	AG4110
noix de fixation	AG5120	AG5120	AG5120	AG5120	AG5120	AG5120