

Agitateur à tige économique Heidolph® 25 litres

► léger, compact et puissant



- affichage digital de la vitesse
- bouton de commande unique pour démarrage, réglage de la vitesse de rotation ou arrêt
- arrêt automatique en cas de surchauffe
- léger, compact, puissant : utilisable dans des systèmes fermés, tels que des hottes, des réacteurs ou des systèmes de production
- minuterie
- bouton "Max" pour un fonctionnement ponctuel à vitesse maximale

	25 litres / 40 Ncm
couple max. sur l'axe	40 Ncm (65 Ncm ponctuel)
vitesse	20 à 2000 tr/min
viscosité maximale	10 000 mPas
mandrin	jusqu'à Ø 10 mm
arbre creux	arbre creux Ø 10,5 mm
puiss. abs. / délivrée	105 / 75 W
protection	IP42
tige de fixation	Ø 13 x 160 mm
dim. (lpxh) / poids	70 x 195 x 281 mm / 2,3 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Agitateur à tige	HE4200
accessoires	
statif Ø25 x h700 mm	HE4201
noix de fixation	HE4202

Agitateurs électroniques à tige Heidolph® haute viscosité

1 Agitateurs standard

- écran digital 2,4"
- affichage précis de la vitesse et d'un symbole pour le couple
- panneau de commande tactile avec glissière de sécurité pour éviter toute manipulation involontaire
- vitesse constante quelle que soit la charge
- très silencieux

2 Agitateurs programmables

- écran couleur graphique 3,2"
- affichage précis de la vitesse, du couple et du temps
- panneau de commande tactile avec glissière de sécurité pour éviter toute manipulation involontaire
- vitesse constante quelle que soit la charge
- interfaces USB et RS232
- logiciel HeiControl : automatisation de tous les processus, contrôle de 4 appareils simultanément
- profils préprogrammés et mémorisés
- possibilité de réglages individuels : minuterie, compte à rebours, temps réel, rampes et intervalles de travail
- démarrage progressif réglable de lent à rapide
- la vitesse de rotation peut être limitée pour éviter les éclaboussures
- la limite de couple empêche d'endommager la tige même dans des milieux très visqueux
- très silencieux



1



2

	50 litres / 100 Ncm	50 litres / 200 Ncm	100 litres / 400 Ncm
capacité	50 litres	50 litres	100 litres
vitesse	10 à 2000 tr/min	10 à 2000 tr/min	10 à 400 tr/min 20 à 2000 tr/min
viscosité maximale	60 000 mPas	100 000 mPas	250 000 mPas
affichage vitesse	affichage digital	affichage digital	affichage digital
arbre creux	Ø 10,5 mm	Ø 10,5 mm	Ø 10,5 mm
tige de fixation	Ø 13 x 160 mm	Ø 13 x 160 mm	Ø 13 x 160 mm
puiss. abs. / délivrée	90 / 50 W	120 / 80 W	150 / 90 W
protection / conditions ambiantes	IP54 / 5 à +40°C	IP54 / 5 à +40°C	IP54 / 5 à +40°C
dimensions (lpxh)	86 x 247 x h350 mm	86 x 247 x h350 mm	93 x 247 x h350 mm
poids	4,4 kg	5,1 kg	5,3 kg
Agitateurs standard	1 HE4310	HE4320	HE4340
Agitateurs programmables	2 HE4410	HE4420	HE4440
accessoires			
statif Ø25 x h700 mm	HE4201	HE4201	HE4201
noix de fixation	HE4202	HE4202	HE4202