

Agitateur à hélice IKA®

80 litres - RW28

- ▶ grande puissance mécanique
- ▶ boîte mécanique à 2 vitesses

capacité	80 litres
couple max. sur l'axe	900 Ncm
deux gammes de vitesse	60 à 400 tr/min (substances visqueuses) 240 à 1400 tr/min (agitation rapide)
viscosité max.	50 000 mPa.s
mandrin	Ø 1 à 10 mm
arbre creux	Ø 10,5 mm
puis. absorbée / délivrée	220 W / 90 W
indice de protection (IP)	IP40
dimensions (lxpxh) / poids	123x252x364 mm / 7,4 kg
alimentation	230V, 50Hz
Agitateur 80 litres	RW28D
Accessoires	
statif télescopique, Ø34x1010 mm, course 620 à 1010 mm	ST5
noix d'assemblage	NX4
attache souple	FIX5



- moteur grande puissance, régulateur mécanique de vitesse, boîte à 2 vitesses mécaniques, rendement très élevé, couple mécanique à l'arbre très important
- affichage digital de la vitesse
- arbre creux : la tige peut traverser le boîtier, facilite le réglage de la hauteur active de la tige d'agitation
- contrôle de surcharge par disjoncteur

Agitateur électromécanique IKA®

200 litres - RW47

- ▶ très grande puissance mécanique à l'arbre d'agitation
- ▶ boîte mécanique à 2 vitesses
- ▶ affichage digital

capacité	200 litres
couple max. sur l'axe	3 000 Ncm
deux gammes de vitesse	57 à 275 tr/min (substances visqueuses) 275 à 1300 tr/min (agitation rapide)
viscosité max.	100 000 mPa.s
mandrin	Ø 3 à 16 mm
puis. absorbée / délivrée	513 W / 370 W
indice de protection (IP)	IP54
dim. (lxpxh) / poids	145x358x465 mm / 16 kg
alimentation	230V / 50 Hz
Agitateur 200 litres	RW47D
Accessoire	
statif	R474



- moteur grande puissance, régulateur mécanique de vitesse, boîte à 2 vitesses mécaniques, rendement très élevé, couple mécanique à l'arbre très important
- contrôle de surcharge par disjoncteur