

Agitateur magnétique surface inox

capacité max.
800 ml



- régulateur de vitesse
- appareil robuste en acier inox, conçu pour fonctionner en continu
- boîtier résistant aux chocs et aux agressions chimiques

capacité	800 ml
surface	acier inox
dim. surface	110 x 110 mm
vitesse	régliable 100 à 1100 tr/min
puissance	10 W
protection	IP41
dim. / poids	110 x 115 x h60 mm / 700 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	CF1500

capacité max.
800 ml

thumb up
Antidérapant
et stable.



- boîtier extra-plat très robuste, en ABS, résistant aux projections accidentelles de produits chimiques
- stable et antidérapant
- charge max : 2,0 kg
- longueur recommandée du barreau magnétique : 40 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C à 80% HR
- peut être nettoyé à l'eau courante

capacité	800 ml
surface	plastique (PET)
dim. surface	90 x 90 mm
vitesse	régliable 15 à 1500 tr/min
puissance	5 W
protection	IP65
dim. / poids	175 x 120 x h15 mm / 300 g
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	AG102

Agitateur magnétique digital extra-plat

capacité max.
800 ml



Écran digital avec
contrôle et affichage de la
vitesse et du temps.



- fonctions pulse et changement automatique de direction (toutes les 30 s)
- minuteur électronique jusqu'à 99 minutes ou mode infini
- augmentation progressive de la vitesse
- enregistrement des dernières données
- longueur du barreau magnétique recommandée : 25 mm
- sans moteur, aucune maintenance nécessaire
- surface supérieure résistant à la corrosion
- livré avec un barreau magnétique 25 x Ø8 mm

capacité	800 ml
surface	acier inox
dim. surface	120 x 120 mm
vitesse	régliable 15 à 1 500 tr/min
protection	IP65
dim. / poids	120 x 164 x h12 mm / 400 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	NU1030

Agitateur magnétique économique

capacité max.
1,5 litre



- surface en PET, résistante aux projections accidentelles de produits chimiques
- silencieux et sans vibrations
- longueur recommandée du barreau magnétique : 40 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C à 80% HR
- livré avec statif amovible, hauteur 180 mm

capacité	1,5 litre
surface	plastique (PET)
dim. surface	Ø120 mm
vitesse	régliable 300 à 2000 tr/min
protection	IP21
dim. / poids	150 x 145 x 50 mm / 300 g
alimentation	100 à 240 V, 50-60 Hz
Agitateur	AG50