

## Agitateur magnétique inox étanche

capacité max.  
**3 litres**



- boîtier plat en inox
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR

capacité	3 litres
surface	acier inox
dim. surface	120 x 120 mm
vitesse	réglable 120 à 1400 tr/min
puissance	10 W
protection	IP64
dim. / poids	120x120x35mm/1,7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	GV1200

## Agitateur magnétique inox sur batteries rechargeables

capacité max.  
**3 litres**



- boîtier en acier inox plat
- régulateur électronique, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- conditions ambiantes admissibles -10 à +50°C à 80% HR
- livré complet avec 8 batteries rechargeables, chargeur 230 V et adaptateur pour batterie voiture 12 V

capacité	3 litres
surface	acier inox
dim. surface	215 x 130 mm
vitesse	réglable 100 à 1600 tr/min
puissance	réglable 2 à 10 W
protection	IP30
dim. / poids	215 x 130 x h40 mm / 2,5 kg
alimentation	8 batteries rechargeables type AA, 2700 mAh, ou secteur 230 V
Agitateur	GV1800



Fonctionnement autonome, application en enceintes ou sur le terrain.

## Agitateurs magnétiques économiques

capacité max.  
**3 litres**



- boîtier ABS, excellente résistance aux produits chimiques
- conditions admissibles : +5 à +40°C / 80% HR

### Agitateur digital

- régulateur de vitesse électronique
- affichage digital LED : vitesse de consigne et vitesse réelle

capacité	3 litres
surface	plastique
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	réglable 0 à 1500 tr/min
protection	IP42
dim. / poids	150x260xh80mm/1,8 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur standard	AG110
Agitateur digital	AG120

## Agitateur magnétique illuminé

capacité max.  
**3 litres**

▶ ultra-plat : hauteur 44 mm



- adaptation de la puissance d'agitation au volume et à la viscosité du milieu agité : limite l'échauffement de substances sensibles
- plaque en PMMA illuminée par des LED blanches exempte d'échauffement, luminosité réglable sur 4 niveaux
- affichage digital de la luminosité, de la vitesse et de la puissance d'agitation
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- démarrage progressif : centrage automatique du barreau
- boîtier ultra-plat en acier-inox entièrement moulé, entretien facile
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 80% HR

capacité	3 litres
surface	PMMA LED intégré
vitesse	réglable 100 à 2000 tr/min
puissance agitation	réglable : 25, 50, 75 ou 100%
protection	IP64
dim. / poids	188x238 x h44 mm/3,6 kg
alimentation	240 V - 50 Hz
Agitateur	GV6000