Agitateur magnétique

capacité max. **8 litres**

- boîtier métallique recouvert époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- régulateur de vitesse
- aimant spécial très puissant, excellente concentration du flux magnétique, attraction très puissante du barreau, absence de vibrations

capacité	8 litres
surface	métallique, peinture époxy
dim. surface	171 x 190 mm
vitesse	jusqu'à 1200 tr/min
puissance	40 W
dim. / poids	171 x 190 x 75 mm / 1,8 kg
alimentation	230 V, 40 W
Agitateur	**AG410**

Agitateur magnétique
étanche, affichage digital

capacité max. **10 litres**

- boîtier en acier inox ultra-plat
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- affichage digital : vitesse et puissance
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- puissance réglable : la réduction de la puissance réduit l'échauffement
- mémorisation des derniers réglages
- touche raccourci QuickSet : réglage de la vitesse sur max. en une pression
- peut être nettoyé à l'eau courante
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR

capacité	10 litres
surface	acier inox
dim. surface	188 x 188 mm
vitesse	réglage 100 à 2000 tr/min
puissance	réglable : 5, 10, 15 ou 20 W
protection	IP64
dim. / poids	188 x p238 x h38 mm / 4 kg
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	**GV1250**

Agitateur magnétique
plaque céramique carrée

capacité max. **10 litres**

- boîtier métallique, peinture époxy
- régulateur de vitesse électronique en continu

capacité	10 litres
surface	céramique
dim. surface	184 x 184 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1500 tr/min
puissance	1,5 W
protection	IP2X
dim. / poids	215 x 360 x h112 mm / 3,8 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	**AG350**

Agitateur magnétique
plaque inox recouverte céramique

capacité max. **20 litres**

- excellente résistance aux produits chimiques et nettoyage facile grâce à la céramique
- moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- boîtier métallique, peinture époxy
- barreaux magnétiques 80 mm max.
- emplacement pour thermosonde

capacité	20 litres
surface	acier inox recouvert céramique
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1 500 tr/min
puissance	10 W
protection	IP42
dim. / poids	160 x 280 x h85 mm / 2,8 kg
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	**AG301**