

Agitateurs magnétiques 40 litres

capacité max.
40 litres



GV3400 :
pilotage par
télémodule
externe

- construction robuste en inox
- transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 60 mm d'épaisseur
- démarrage progressif du barreau
- mémorisation des derniers réglages
- touche raccourci QuickSet : réglage de la vitesse sur max. en une pression
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération
- commande pour arrêt d'urgence

- intervalle pour fonctionnement par intermittence : 0 à 240 s
- temps d'accélération (démarrage progressif) : 20 / 30 / 60 / 120 s
- fonction "Mix Watch" (GV3100) : nouvelle technologie permettant le contrôle de la position du barreau magnétique ; si le barreau décroche, l'agitateur s'arrête, le barreau magnétique se repositionne au centre de la plaque d'agitation, l'agitation reprend avec une vitesse préréglée automatiquement réduite de 100 tr/min



Barreau d'agitation sur trépied

- pour gros volumes et liquides visqueux
- recouvert de Zedex® (résistance chimique comparable au PTFE)
- dim. : Ø 32 x 140 mm / 400 g

agitateurs monopostes	40 litres "Mix Watch"	40 litres avec télémodule
surface de pose	225 x 280 mm	225 x 225 mm
vitesse	réglable 70 à 2000 tr/min	réglable 70 à 2000 tr/min
puissance d'agitation	20 W	20 W
cond. ambiantes admissibles	-10 à +50°C / 95 %HR	+5 à +150°C / 95 %HR
protection	IP64	IP66
dimensions / poids	225 x 280 x h35 mm / 4 kg	225 x 225 x h38 mm / 3,4 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Agitateurs monopostes	GV3100 [1]	GV3400 [2]
Télémodule de contrôle	intégré	TM50X
accessoire		
barreau sur trépied Ø13x70mm	GV3005 [3]	GV3005 [3]

Agitateur magnétique 50 litres

capacité max.
50 litres

IKA®



- régulateur électronique de vitesse en continu avec affichage digital résolution 1 tr/min, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- charge maximum 70 kg
- minuterie 0 à 59 min et position pour fonctionnement en permanence
- champ magnétique élevé permettant de travailler en ballon
- moteur anti-blocage

capacité	50 litres
surface	acier inox
dim. surface	350 x 350 mm
vitesse	réglable 0 à 1 000 tr/min
puissance	19 W
protection	IP21
dimensions	360 x 430 x 110 mm / 11 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	MID50

Agitateur magnétique très grande capacité 150 litres

capacité max.
150 litres

IKA®



- régulateur électronique de vitesse avec affichage digital résolution 1 tr/min, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- charge maximum 180 kg
- vitesse réglable en continu
- minuterie 0 à 59 min et position pour fonctionnement en continu
- champ magnétique élevé permettant de travailler en ballon
- moteur anti-blocage

capacité	150 litres
surface	acier inox
dim. surface	500 x 500 mm
vitesse	réglable 0 à 600 tr/min
puissance	35 W
protection	IP21
dimensions	505 x 585 x 110 mm / 16 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	MAX150