Agitateur magnétique chauffant
avec postes indépendants

capacité max. 4 postes | temp. max. +370°C

Régulateurs séparés en chauffage et en agitation.

- excellente transmission de la chaleur
- excellente protection contre les produits chimiques
- absence de vibrations
- aimant spécial assurant une grande force magnétique
- pilotage indépendant pour chaque poste
- fonction speedServo : vitesse d'agitation constante, même en cas de changement de viscosité
- distance entre chaque centre de poste 186 mm

capacité	4 postes x 15 litres
température	réglable jusqu'à +370°C
puiss. de chauffe	2550 W
plaques	alliage aluminium-silicium
dim. surface	4 x Ø 155 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1500 tr/min
dim. / poids	715 x 220 x 115 mm / 8,3 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG470

Agitateur magnétique chauffant
avec régulation électronique

capacité max. 10 postes | temp. max. +90°C

- régulateurs électroniques en continu de vitesse et de température
- plaque recouverte d'un film en silicone anti-dérapant et anti-corrosion
- diamètre max. des récipients : Ø90 mm
- puissance d'agitation : 395 W
- taille max. du barreau magnétique : 30 mm

capacité	10 postes x 400 ml
température	jusqu'à +90°C ±2°C
puiss. de chauffe	375 W
plaques	acier inox
dim. surface	180 x 450 mm
vitesse	réglable de 0 à 1100 tr/min
puissance	4 W
protection	IP42
dim. / poids	182 x 622 x 65 mm / 3,2 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG610

Blocs à sec chauffants
avec agitation magnétique

capacité max. 15 postes | temp. max. +200°C

pilotage par télémodule externe

- agitation régulière et sans secousses même à faible vitesse, vitesse parfaitement synchronisée pour tous les postes
- puissance d'agitation réglable (faible puissance pour agitation sans échauffement)
- centrage automatique du barreau
- bloc chauffant massif, en alliage d'aluminium recouvert de PTFE, nettoyage facile

Thermomodule

- commande des fonctions de l'agitateur et du chauffage, affichage LED de la vitesse, de la puissance et de la température
- sécurité de température réglable
- dispositif de sécurité du chauffage : arrêt automatique du chauffage en cas de dysfonctionnement ou d'erreur du contrôleur
- interface RS232 : intégration en robotique
- possibilité de réguler la température directement dans le milieu chauffé avec une thermosonde Pt100 en option
- construction en acier inoxydable

agitateurs multipostes	8 orifices, 250 ml	15 orifices, 150 ml	15 orifices, 400 ml
optimisé flacons ISO	-	100 ml	250 ml
optimisé béchers (forme haute)	-	150 ml	400 ml
optimisé erlenmeyers	250 ml	-	-
dimensions orifices	Ø 87,2 mm x h78 mm	Ø 57,5 mm x h48 mm	Ø 71,5 mm x h78 mm
distance entre les postes	100 / 140 mm	65 mm	84 mm
température	réglable jusqu'à +200°C	réglable jusqu'à +200°C	réglable jusqu'à +200°C
puissance de chauffe	1000 W	1000 W	1000 W
vitesse	100 à 2000 tr/min	100 à 2000 tr/min	100 à 2000 tr/min
puissance d'agitation max.	40 W	40 W	40 W
protection	IP20	IP20	IP20
dimensions / poids	335 x 515 x h150 mm / 38 kg	295 x 445 x h110 mm / 23 kg	345 x 525 x h140 mm / 28 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Agitateurs avec thermomodule	GV8600	GV8400	GV8500
Thermosonde externe Pt100	GV8001	GV8001	GV8001