

Agitateur magnétique digital chauffant avec plaque céramique

capacité max.

15 litres

temp. max.

+ 450°C

Livré
avec sonde externe

	Digital
gamme température	450°C
puissance de chauffe	500 W
matériau plaque	céramique
dimensions plaque	160 x 160 mm
capacité d'agitation	15 litres
réglage température / vitesse	électronique
affichage	digital
protection IP	IP32
vitesse	200 à 1300 tr/min
dimensions appareil	190 x 300 x h110 mm / 3,4 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur chauffant	YB1625 1
tige statif Ø12,7 x 600 mm	YB1601 2
sonde externe - thermorégulateur	livrée 3

- excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
- ne rouille pas, ne se corrode pas
- excellente transmission thermique : montée en température rapide et chauffage précis
- plaque en céramique blanche : facilite le repérage des virages d'indicateurs colorés lors des titrations
- voyant de sécurité "plaque chaude" : clignote dès que la température dépasse +50°C, signale que la plaque est chaude même lorsque l'appareil est éteint
- design anti-éclaboussures : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis
- exactitude de la régulation avec sonde externe en PTFE ±0,5°C livrée
- livrés avec 2 barreaux magnétiques Ø 2 x 25 mm en PTFE



1 + **2** + **3**

Agitateurs magnétiques chauffants IKA® plaque en céramique

capacité max.

15 litres

temp. max.

+ 500°C

IKA®



- affichage digital de la température, de la vitesse, et d'éventuels codes d'erreur
- plaque carrée
- très grande résistance chimique
- moteur puissant
- indicateur de plaque chaude
- panneau de commande surélevé pour le préserver de toute fuite de liquide
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % HR



	5 litres	10 litres	15 litres
capacité d'agitation	5 litres	10 litres	15 litres
température	réglable +50 à +500°C	réglable +50 à +500°C	réglable +50 à +500°C
puissance de chauffe	250 W	1000 W	1500 W
plaque	céramique	céramique	céramique
plaque dimensions	100 x 100 mm	180 x 180 mm	260 x 260 mm
vitesse	réglable 100 à 1500 tr/min	réglable 100 à 1500 tr/min	réglable 100 à 1500 tr/min
protection	IP 21	IP 21	IP 21
dimensions (l x p x h)	150 x 260 x h 105 mm / 3 kg	220 x 330 x h 105 mm / 5 kg	300 x 415 x h 105 mm / 6 kg
connexion pour sonde de T°C externe	-	connexion pour sonde	connexion pour sonde
dimensions des barreaux aimantés	30 mm	80 mm	80 mm
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Agitateurs magnétiques chauffants	AK1002 1	AK1003 2	AK1004 3
Kit de montage	THXF	THXF	THXF
Thermorégulateur	THD5 4	THD5 4	THD5 4