

## Incubateurs réfrigérés multi-cuves pour DBO

- ▶ température : +3° à +40°C
- ▶ régulateur électronique, affichage LCD
- ▶ 5 programmes x 6 segments

- température : +3°C à +40°C
- convection forcée (ventilation)
- 1 régulateur par cuve
- dégivrage automatique
- excellente isolation thermique
- excellente homogénéité de température
- recouvrement rapide de la température de consigne après ouverture de la porte
- plateau en fil acier peint
- version standard : intérieur inox, extérieur laqué
- version "tout inox" : intérieur inox, extérieur inox poli (toit et panneaux latéraux), fond et panneau arrière en acier zingué
- écran tactile couleur 4,3", résolution 0,1°C, 1 min
- affichage digital : température, temps, affichage des paramètres pendant le fonctionnement
- horloge temps réel
- programmation : 5 programmes x 6 segments avec fonctions enchaînement, cycles, démarrage différé réglable de 1 min à 100 h
- autres options et accessoires (voir page 969)

1



### Incubateurs réfrigérés avec cuves superposées : +3° à +40°C (ou +50°C en option)

capacité	2 x 68 litres	3 x 68 litres	2 x 150 litres	150 + 200 litres
gamme de température	+3° à +40°C	+3° à +40°C	+3° à +40°C	+3° à +40°C
stabilité	±0,2°C	±0,2°C	±0,2°C	±0,2°C / ±0,3°C
temp. mini avec éclair.*	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
dimensions int. (lxpxh)	2 x (470 x 300 x h430 mm)	3 x (470 x 300 x h430 mm)	2 x (520 x 420 x h660 mm)	1 x (520 x 420 x h660) mm 1 x (520 x 420 x h860) mm
dimensions ext. (lxpxh)	570 x 680 x h1170 mm	570 x 680 x h1740 mm	620 x 650 x h1680 mm	620 x 650 x h1880 mm
nb. grilles livrées / max.	2x (2 / 2) grilles	3x (2 / 2) grilles	2x (3 / 4) grilles	2x (3 / 4) grilles
charge max. grille / total	10 kg / 40 kg	10 kg / 120 kg	10 kg / 60 kg	10 kg / 70 kg
int. / ext. version stand.	aluminium / époxy	aluminium / époxy	aluminium / époxy	aluminium / époxy
int. / ext. version inox	inox / inox poli			
éclairage jour / nuit*	2 x 2 tubes fluo	3 x 2 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo
poids total à vide	65 kg	100 kg	100 kg	105 kg
puissance max. / alim.	320 W / 230 V	480 W / 230 V	350 W / 230 V	350 W / 230 V

Incubateurs standard	ERX270A 1	ERX370A	ERX2150A	ERX150200A
Incubateurs tout inox	ERX270B	ERX370B	ERX2150B	ERX150200B

options et accessoires par cuve (pour équiper les 2 ou 3 cuves, complétez avec 2 ou 3 x la référence)

porte intérieure en verre	ERX27001	ERX27001	ERX215001	ERX15020001
porte externe en verre	ERX27002	ERX27002	ERX215002	ERX15020002
plateau fil acier suppl.	ERX27003	ERX27003	ERX215003	ERX15020003
plateau perforé	-	-	ERX215004	ERX15020004
éclairage jour / nuit	ERX27005	ERX27005	ERX215005	ERX15020005
tiroir acier inox	ERX27009	ERX27009	ERX215009	ERX15020009
roulettes	ERX27010	ERX27010	ERX215010	ERX15020010

options prise 230 V (une prise par appareil) et éclairage intérieur

prise interne 230 V	ERX1020	ERX1020	ERX1020	ERX1020
éclairage intérieur	ERX1021	ERX1021	ERX1021	ERX1021

\* Éclairage en option.