



Armoire de sécurité EN14470-1 - 90 minutes pour produits inflammables

EN90 - certifiée EN14470-1 / 90 min

- ▶ étagère grande surface : permettent de stocker davantage de récipients
- ▶ hauteur réduite à 1950 mm pour faciliter le passage des portes

- **construction double paroi en acier électro-galvanisé** épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides
- **séparation des parois** par isolant ignifugé résistant à 800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau qui refroidissent l'intérieur de l'armoire
- **intérieur de l'armoire recouvert de peinture époxy résistante aux acides**
- **fermeture automatique** des portes en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C grâce à un thermofusible
- **joints spéciaux à effet dilatant** en cas d'incendie : permet d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- **gonds de porte anti-étincelles**
- **étagères et bac de rétention** en acier recouvert de peinture époxy, position réglable
- **dispositif pour la mise à la terre**
- **dimensions internes utiles** calculées avec le bac de rétention dans l'armoire
- **étiquette de signalisation et de sécurité** sur la face externe de la porte
- **1 serrure avec 1 clé par porte**
- **2 clapets d'aération automatiques** : 1 sur le toit et 1 au bas de l'armoire permettent l'extraction des vapeurs lourdes, fermeture automatique au-dessus de +70°C
- **sortie ventilation Ø 100 mm** sur le dessus de l'armoire
- **couleur au choix jaune ou grise**
- **armoires livrées complètes avec 3 étagères, bac de rétention et caillebotis**

Fermeture systématique des portes

- **mécanisme de porte** : chaque porte est équipée d'un dispositif de fermeture systématique, quand l'opérateur lâche la poignée, la porte se ferme toute seule, l'opérateur peut, s'il le souhaite, bloquer la porte en position ouverte, pour cela, la porte doit être ouverte jusqu'à 110° environ, un dispositif de blocage conserve la porte ouverte dans cette position
- en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C, un fusible thermique débloque la porte et enclenche le dispositif de fermeture des portes (conformité norme EN14470-1)
- **poignée filante** sur toute la hauteur de la porte, une serrure par porte



Armoire EN14470-1 - 90 minutes	armoires 1 porte
armoire complète avec 3 étagères	largeur 600 mm
dimensions internes utiles (lxpxh)	496 x 446 x h1640 mm
nombre d'étagères livrées / max.	3 / 4 étagères
étagère : capacité de rétention / charge max.	7 litres / 80 kg
dimensions étagères (lxpxh)	496 x 420 x h39 mm
dimensions externes (lxpxh)	595 x 600 x h1950 mm
poids	230 kg
Armoire à fermeture systématique des portes	LMD350