Armoires de sécurité
pour bouteilles de gaz certifiées EN14470-2

EN30 - certifiées EN14470-2 / 30 min

- **bouteilles de gaz jusqu'à 50 litres, Ø 210 mm**
- **garantie 3 ans**

Construction

- armoires en tôle d'acier verni revêtement époxy
- isolant ignifugé résistant à 800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau qui refroidissent l'intérieur de l'armoire
- pictogrammes normalisés
- orifices de passage des tuyaux sur le toit de l'armoire
- rampe rabattable pour le chargement des bouteilles
- maintien des bouteilles par des chaînes
- étagère réglable pour bouteille petit cylindre

Sécurité

- fermeture automatique des entrées d'air en cas d'élévation de la température
- gonds de porte anti-étincelles
- joints spéciaux à effet dilatant en cas d'incendie : permet d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- serrure pour verrouillage de la porte

Ventilation

- ventilation-filtration en option : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. 290 x p290 x h270 mm, avec gaine et filtre en option
- sortie ventilation Ø 100 mm sur le dessus de l'armoire

	armoire 1 porte	armoire 2 portes
capacité	**2 x bouteilles 50 litres**	**4 x bouteilles 50 litres**
porte	1 porte	2 portes
dimensions internes (lxpxh)	445 x 420 x h1750 mm	1050 x 420 x h1760 mm
nombre de passages sur le toit	2 passages	4 passages
dimensions externes (lxpxh)	595 x 600 x h2050 mm	1200 x 600 x h2050 mm
poids	245 kg	420 kg
Armoires bouteilles de gaz 30 min	**CCF1040**	**CCF1045**
ventilation-filtration standard		
ventilation-filtration standard sans filtre, rejet extérieur	**LMD492**	**LMD492**
gaine pour rejet extérieur	**AC510** 37,20 €	**AC510** 37,20 €
filtre	**LMD382**	**LMD382**

Armoires de stockage
pour bouteilles de gaz

- **pour intérieur ou extérieur**

1

2

- en acier zingué
- portes réversibles pleines ou avec fenêtre en polycarbonate
- poignée avec serrure
- pictogrammes normalisés
- ouverture de la porte à 110°
- chaîne et sautoir de fixation des cylindres
- rampe de chargement rabattable
- orifices d'aération en bas de l'armoire

largeur	600 mm	1200 mm
portes	1 porte	2 portes
capacité maximum	2 bouteilles	4 bouteilles
dim. externes (lxpxh)	600 x 600 x h1950 mm	1200 x 600 x h1950 mm
dim. internes (lxpxh)	530 x 540 x h1850 mm	1130 x 540 x h1850 mm
poids	70 kg	125 kg
Armoires porte pleine	**CCF1130**	**CCF1135** 1
Armoires porte vitrée	**CCF1140** 2	**CCF1145**