



## Armoires multirisques portes vitrées avec box résistance au feu 30 min

- ▶ **box intégré conforme et certifié EN14470-1 / 30 :**  
résistance de 30 minutes au feu
- ▶ **stockage sécurisé des produits chimiques et toxiques**



1

### Construction

- corps en tôle d'acier peint entièrement soudé
- solides et résistantes
- pieds de positionnement pour compenser les aspérités du sol
- portes battantes vitrées
- dim. ext. 1055 x 520 x h1105 mm
- dim. int. 996 x 493 x h990 mm
- poids 44 kg
- renouvellement de l'air, 10 fois 4,9 m<sup>3</sup>/h

### Sécurité

- serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative
- protection contre une utilisation non autorisée

### Ventilation

- ventilation naturelle par ouvertures d'aération dans la partie inférieure
- ventilation en option : 120 v/h : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dimension du module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation longueur max. 5 mètres

### Équipements intérieurs au choix

- 2 étagères en acier zingué, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, étagères réglables en hauteur, charge max. : 100 kg / étagère
- 3 étagères coulissantes en tôle d'acier peinte avec bac de rétention amovible en plastique, capacité max. 50 kg

### Box 30 minutes

- conforme norme EN14470-1
- résistance 30 minutes au feu
- 2 portes battantes à fermeture automatique
- bac de rétention au sol, en acier recouvert époxy, capacité de rétention 5 litres
- sortie d'évacuation d'air Ø 75 au-dessus du box

### Façades de portes disponibles en 7 couleurs

couleur	jaune	gris	rouge	bleu	vert	argent	blanc
code RAL	1004	7035	3020	5010	6011		9010
code	J	G	R	B	V	A	W

Ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire



1

2

### Armoires multirisques portes battantes vitrées

2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol et 1 box anti-feu 30 minutes

Référence

Prix HT

3 étagères coulissantes et 1 box anti-feu 30 minutes

ES3310 1

ES3320 2

### ventilation

Ventilation standard

EX8436 3

3



caisson de ventilation en option

### Livraison et installation

- **livraison standard** : incluse dans le prix de l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée ou sur quai de déchargement, valable en France métropolitaine hors Corse
- **livraison et installation** : sur demande



3 étagères + bac 1



4 tiroirs 2



6 tiroirs 3

**Construction**

- rigidité maximale en torsion
- serrure anti effraction avec témoin :  
rouge = porte verrouillée  
vert = porte déverrouillée
- étagère réglable en hauteur (pas de 32 mm)
- charge max. admissible par étagère : 75 kg
- raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe

**2 portes pliantes**

- gain de place
- maintien de la porte en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie

**Équipements intérieurs au choix**

- 3 étagères en acier revêtement époxy, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, étagères sécurisées en forme de bac de rétention, réglables en hauteur, charge max. : 75 kg / étagère
- 4 tiroirs en acier revêtement époxy
- 6 tiroirs en acier revêtement époxy

**Tiroirs coulissants à fermeture systématique**

- **avantage** : récipients facilement accessibles, même ceux placés au fond du tiroir, une fois ouvert, fermeture systématique du tiroir
- tiroir en forme de bac de rétention
- tiroir pour charges lourdes en inox ou en acier recouvert époxy : sur demande

**Bac de rétention (armoire avec étagères)**

- permet la récupération des liquides en cas de renversement accidentel
- capacité de rétention :  
armoires larg. 600 mm : 22 litres  
armoires larg. 900 mm : 23 litres  
armoires larg. 1200 mm : 33 litres
- caillebotis : se place sur le bac de rétention, pour éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées



4

**Aménagements individuels en option**

- **sur demande** : nombreuses possibilité d'aménagement individuel de l'armoire (étagères acier peint époxy, acier inox, tiroir acier peint époxy, acier inox, tiroir charges lourdes, bac de rétention en PP, etc)

**Plinthe amovible pour transport et manutention faciles**

- plinthe frontale amovible au bas de l'armoire pour passage des fourches d'un transpalette
- déplacement facile sans palette

**SkateMover**

- permet de déplacer l'armoire très facilement sur 360° autour d'un axe vertical
- l'armoire est légèrement soulevée par un transpalette, les SkateMover sont placés sous l'armoire, le transpalette est retiré
- l'armoire repose sur les SkateMover et peut être facilement déplacée et positionnée
- **le passage à travers les portes largeur standard et hauteur standard est simplifié**
- après positionnement définitif, replacer le transpalette pour retirer les SkateMover

**Ventilation et filtration**



5

6

- **EX8436 5 ventilation 120 v/h** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres
- **EX8990 6 ventilation-filtration anti-explosion (ATEX CE II 3G T4) automatique** : permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques, alarme sonore et optique, prêt à monter sur le toit de l'armoire, raccord ventilation DN 75 (Ø 75 mm) pour rejet éventuel des vapeurs à l'extérieur (prévoir gaine d'évacuation), dim. module : 305 x p555 x h210 mm



**Livraison et installation**

- **livraison standard** : incluse dans le prix de l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée ou sur quai de déchargement, valable en France métropolitaine hors Corse
- **livraison et installation** : sur demande