



Ces appareils ne sont pas destinés à stériliser des dispositifs médicaux, ils ne sont pas des dispositifs médicaux CE 93/42.

Autoclaves automatiques

capacité

60 à 110 litres

- ▶ fonctionnement automatique
- ▶ système de verrouillage du couvercle sur la façade avant
- ▶ multiples modes de stérilisation

- système de contrôle du processus de stérilisation, de la maintenance, de la calibration, de la traçabilité et de l'enregistrement des données
- alarme de niveau d'eau et verrouillage de l'autoclave en cas de faible niveau d'eau
- panneau de contrôle pour le réglage de la température et de la pression, affichage de la température et du minuteur
- démarrage différé programmable (jusqu'à 6 jours)
- jauge de pression
- évacuation automatique de la vapeur à la fin du cycle via une valve
- système de sécurité en cas de surchauffe ou de surpression
- cuve en acier inox AISI 304
- autoclaves sur roulettes avec freins
- temps de stérilisation de 1 à 300 minutes
- temps de liquéfaction de 1 à 300 minutes
- protection thermique des poignées et de l'appareil
- alimentation automatique en eau (réservoir)
- livrés avec 2 ou 3 paniers fil d'acier fond grillagé Ø370 mm (quantité selon modèle, voir tableau)

Modes de verrouillage du couvercle

- réglable selon différentes températures : bloquer l'ouverture du couvercle tant que la température souhaitée n'est pas atteinte,
- verrouillage mécanique du couvercle : huit points de verrouillage uniformes,
- double verrouillage interne : permet de gérer la température et la pression en temps réel dans la chambre et d'empêcher l'ouverture du couvercle



panneau de contrôle



verrouillage et ouverture facilités



Modes de stérilisation

- mode solide : chauffage / stérilisation / échappement et refroidissement de l'air
- mode solide avec séchage : chauffage / stérilisation / échappement, refroidissement de l'air, évacuation de l'eau et séchage
- mode liquide : chauffage / stérilisation / pré-refroidissement / évacuation de la vapeur
- mode eaux usées : chauffage / stérilisation / évacuation de la vapeur et refroidissement de l'air
- mode AGAR : chauffage / fonte / maintien chauffage

	60 litres		85 litres		110 litres	
dimensions cuve	Ø 400 x 505 mm		Ø 400 x 700 mm		Ø 400 x 895 mm	
température	105 à 138°C		105 à 138°C		105 à 138°C	
nombre de programmes	jusqu'à 60 programmes		jusqu'à 60 programmes		jusqu'à 60 programmes	
pression	2,7 bar		2,7 bar		2,7 bar	
puissance	monophasé 2,9 kW		monophasé 4,6 kW (32 A)		monophasé 4,6 kW (32 A)	
dimensions extérieures	660 x 644 x 980 mm		660 x 644 x 980 mm		660 x 644 x 1180 mm	
poids	101 kg		113 kg		125 kg	
Autoclaves automatiques	LC1610		LC1620		LC1630	
accessoires						
panier fil d'acier - fond grillagé Ø370 mm (inclus)	LC1611	les 2	LC1621	les 2	LC1631	les 3
panier plein en acier inox Ø240 mm	LC1601		LC1601		LC1601	
panier plein en acier inox Ø315 mm	LC1602		LC1602		LC1602	
thermosonde avec câble flexible	LC1603		LC1603		LC1603	
imprimante	LC1604		LC1604		LC1604	