



Ces appareils ne sont pas destinés à stériliser des dispositifs médicaux, ils ne sont pas des dispositifs médicaux CE 93/42.

Autoclaves à cycle de refroidissement rapide

capacité

28 à 150 litres



Le refroidissement rapide permet la réduction de la durée de cycle de stérilisation jusqu'à 50%.

- ▶ contre-pression
- ▶ refroidissement rapide
- ▶ utilisables comme autoclaves standard, sans contre-pression et sans refroidissement

i

Applications

- stérilisation de contenants scellés nécessitant un contrôle de pression pour éviter les explosions ou les implosions
- contrôles qualité sur les fermetures type twist-off et les produits en conserve
- essai général et analyse sur les boîtes et les fermetures
- essais d'étanchéité
- cycles très courts de stérilisation
- aliments conditionnés en verre, métal, plastique, plateau en polyéthylène recouvert d'un film plastique

- système de refroidissement par eau courante par inondation ou douche, vanne d'évacuation
- compresseur puissant permettant une variation rapide et sécurisée de la pression sur chacune des phases du cycle : chauffage, stérilisation et refroidissement, pression max. 2,5 bar
- écran couleur tactile
- programmable : 10 programmes fixes
- température : +115°C / + 121°C / +134°C
- alimentation en eau froide pour refroidissement et cycle de stérilisation par arrivée à 3,5 bar
- démarrage différé programmable (24 heures)
- interface : RS232 / USB
- sécurités : thermostat de sécurité, soupape de surpression, capteur de surpression, capteur de porte ouverte, verrouillage hydraulique en cas de surpression
- construction en acier inox AISI-304
- 4 pieds antidérapants
- en option : paniers, imprimante intégrée ou de paillasse et logiciel d'enregistrement des données pour transfert des données vers PC



1



2



3



4



5



6

capacité	28 litres			50 litres			75 litres			110 litres			150 litres		
dimensions cuve (Ø x H)	Ø 300 x h400 mm			Ø 300 x h700 mm			Ø 400 x h600 mm			Ø 400 x h850 mm			Ø 500 x h750 mm		
pression maximum	2,5 bar			2,5 bar			2,5 bar			2,5 bar			2,5 bar		
température	+115°C / +121°C / +134°C			+115°C / +121°C / +134°C			+115°C / +121°C / +134°C			+115°C / +121°C / +134°C			+115°C / +121°C / +134°C		
interface	RS232 / USB			RS232 / USB			RS232 / USB			RS232 / USB			RS232 / USB		
minuterie	20 / 30 / 60 / 90 min			20 / 30 / 60 / 90 min			20 / 30 / 60 / 90 min			20 / 30 / 60 / 90 min			20 / 30 / 60 / 90 min		
alimentation / puissance	230 V / 3200 W			230 V / 3200 W			400 V triphasé / 6 kW			400 V triphasé / 6 kW			400 V triphasé / 9 kW		
dimensions ext. (l x p x h)	510 x 560 x h1010 mm			510 x 560 x h1250 mm			620 x 730 x h1090 mm			630 x 730 x h1330 mm			760 x 850 x h1310 mm		
poids	90 kg			110 kg			140 kg			180 kg			265 kg		
Autoclaves réfrigérés	AR1510			AR1515 1			AR1520			AR1525			AR1530		
options	réf.	capacité	prix HT	réf.	capacité	prix HT	réf.	capacité	prix HT	réf.	capacité	prix HT	réf.	capacité	prix HT
paniers perforés en acier inox	2	AR2802	2	3	AR2802	3	2	AR7502	2	3	AR7502	3	3	AR1502	3
paniers non perforés en acier inox	3	AR2801	2	3	AR2801	3	2	AR7501	2	3	AR7501	3	3	AR1501	3
paniers en fil d'acier inox	4	AR2803	2	3	AR2803	3	2	AR7503	2	3	AR7503	3	3	AR1503	3
imprimantes / logiciel															
imprimante intégrée	5	AP01		AP01			AP01			AP01			AP01		
imprimante externe	6	AP02		AP02			AP02			AP02			AP02		
logiciel		AR1260		AR1260			AR1260			AR1260			AR1260		