

Autoclaves horizontaux classe B interface utilisateur révolutionnaire

capacité

8 à 22 litres

- stérilisation en moins de 20 min (y compris temps de pré-vidé fractionné et séchage)

i

Serveur de gestion des données



- interfaces : USB, carte Compact Flash, Wifi, Ethernet
- serveur sécurisé, cryptage SSL
- comptes utilisateurs individuels
- stockage des données à long terme (10 ans), sauvegarde sécurisée
- envoi par mail des données du processus, des alertes, et des notifications de fin de cycle
- personnalisation des rapports, du format des données
- gestion de plusieurs postes sur un seul compte
- création de programmes pouvant être diffusés sur tous les autoclaves



- en acier inox 304L
- tablette graphique tactile 7", mobile et orientable, protection IP64, résistante aux chocs
- guide vidéo explicatif
- réservoir d'eau et de déchets intégré
- 9 programmes : affichage des détails de chaque programme, stockage local des protocoles, mot de passe
- verrouillage électronique sécurisé de la porte
- pompe à vide
- système de refroidissement par ventilation
- connexion possible de plusieurs autoclaves au réseau local
- connexion à l'espace de stockage CertoCloud via un câble Ethernet ou Wifi
- conformes BPL
- garantie 2 ans
- livrés complet avec 1 tuyau de connexion rapide des eaux usées, 1 jeu de 3 plateaux, 1 porte plateaux, la licence de connexion au serveur de gestion des données CertoCloud

programmes	fractions de vide	temps de stérilisation	température de stérilisation	pression	temps de vide	temps de séchage
Solide +121°C	1	20 min	+121°C	1,1 bar		3 min
Poreux +121°C	3	20 min	+121°C	1,1 bar		7 min
Creux +121°C	3	20 min	+121°C	1,1 bar		10 min
Solide +134°C	1	4 min	+134°C	2,1 bar		3 min
Poreux +134°C	3	4 min	+134°C	2,1 bar		7 min
Creux +134°C	3	4 min	+134°C	2,1 bar		10 min
Défini par l'utilisateur	3	5 min	+134°C	2,1 bar		10 min
Test Bowie et Dick	3	3,5 min	+134°C	2,1 bar		7 min
Test de vide	-	-	-	- 0,8 bar	15 min	
Processus de nettoyage	3	5 min	+105°C	0,2 bar		10 min
Prion	3	19 min	+135°C	2,1 bar		10 min

	8 litres	12 litres	18 litres	22 litres
gamme de température	+121°C à +134°C	+121°C à +134°C	+121°C à +134°C	+121°C à +134°C
dim. intérieures	Ø 170 x h320 mm	Ø 200 x h360 mm	Ø 250 x h350 mm	Ø 250 x h450 mm
pression max	2,3 bar	2,3 bar	2,3 bar	2,3 bar
dim. extérieures	650 x 440 x 360 mm	730 x 570 x 510 mm	730 x 570 x 510 mm	730 x 570 x 510 mm
poids	42 kg	59 kg	61 kg	63 kg
alim. / puissance	220-240 V / 50-60 Hz / 2400 W	220-240 V / 50-60 Hz / 2400 W	220-240 V / 50-60 Hz / 2400 W	220-240 V / 50-60 Hz / 2400 W
Autoclaves	PB1710	PB1715	PB1720	PB1725
accessoires				
jeu de 3 plateaux supplémentaires	PB1701	PB1702	PB1703	PB1704