

Thermoblocs

1 bloc ou
2 blocs

②

temp. maxi
+105°C

- ▶ modèle à 2 blocs entièrement indépendants
- ▶ double affichage simultané LED : temps et température
- ▶ livrés avec couvercle



①

③

- température : ambiante+5°C à +105°C
- temps de chauffe 25°C à 100°C : ≤15 min
- régulateur électronique de température
- résolution 0,1°C - homogénéité : ±0,2°C
- stabilité à +100°C : ±0,5°C
- sonde de température externe Pt1000 en option : mesure et régulation directes de la température à l'intérieur du bloc
- minuterie : 1 min à 99 h 59 min
- modèle avec 2 blocs indépendants pour le transfert rapide d'échantillons entre deux températures : deux régulateurs de température indépendants, double affichage digital de T°C / temps pour chaque bloc
- livrés avec tige d'extraction pour placer et retirer facilement les blocs chauds
- grand choix de blocs, dim. 110 x 75 x h50 mm équipés de 2 orifices spéciaux pour thermosonde et tige d'extraction

blocs aluminium

capacité des blocs	réf.	Prix HT
blocs pour tubes standard		
20 tubes 5 ml	TB2511	
20 tubes 10 ml	TB2512	
12 tubes 15 ml	TB2513	
6 tubes 50 ml	TB2514	
40 tubes Ø 6 mm	TB2515	
28 tubes Ø 10 mm	TB2516	
24 tubes Ø 12 mm	TB2517	
24 tubes Ø 13 mm	TB2518	
14 tubes Ø 15 mm	TB2519	
14 tubes Ø 16 mm	TB2520	
12 tubes Ø 19 mm	TB2521	
11 tubes Ø 20 mm	TB2522	
6 tubes Ø 26 mm	TB2523	
6 tubes Ø 28 mm	TB2524	
2 tubes Ø 40 mm	TB2525	
blocs pour microtubes		
96 tubes 0,2 ml	TB2501	
45 tubes 0,5 ml	TB2502	
35 tubes 1,5 ml	TB2503	
35 tubes 2 ml	TB2504	
15x0,5ml+20x1,5ml	TB2505	
20x1,5ml+15x2,0ml	TB2506	
32x0,2ml+20x0,5ml+9x1,5 ml	TB2507	
blocs pour microplaques Elisa		
plaque PCR 96 puits	TB2501	
96 puits ou 4 lames	TB2531	
plaque PCR 384 puits	TB2532	
blocs pour cuves spectro		
14 x cuves spectro.	TB2533	
accessoires		
tige d'extraction	TB2541	
bloc sans perforations	TB2542	
sonde ext. Pt1000	TB2543	

Thermobloc
interface USBtemp. maxi
+150°C

- ▶ régulateur électronique et affichage digital
- ▶ interface USB

blocs aluminium



capacité des blocs	réf.	Prix HT
blocs pour microtubes		
48 x tubes 0,2 ml ou 6 x barrettes de 8 x 0,2 ml	TB02	
20 tubes 2 ml	TB02A	
24 tubes 0,5 ml	TB05	
24 tubes 1,5 ml	TB05A	
blocs pour tubes standard		
35 tubes Ø 6 mm	TB06	
20 tubes Ø 10mm	TB10	
20 tubes Ø 12mm	TB12	
20 tubes Ø 13mm	TB13	
12 tubes 15 ml	TB15	
12 tubes Ø15/16mm	TB16	
12 tubes Ø 17mm	TB17	
6 tubes Ø 20mm	TB20	
6 tubes Ø 25mm	TB25	
6 tubes à centri. 50 ml	TB50	
blocs pour microplaques		
1 x microplaque PCR 96 puits	TB196	
2 x microplaques PCR 96 puits	TB296B	
2 x microplaques ou 4 lames	TB296	
accessoires		
couvercle anti ouverture des bouchons de microtubes	TB100	
bloc sans perforations	TB01	

- gamme de température : ambiante+5°C à +150°C
- minuterie intégrée réglable de 1 min à 99 h 59 min ou en continu
- résolution 0,1°C
- précision : ±0,3°C
- homogénéité : ±0,2°C (à 37°C)
- régulateur électronique de température, affichage digital
- grand choix de blocs pour toutes les applications
- interface USB pour l'acquisition des températures via un logiciel (inclus)
- alimentation : 230 V - 50 / 60 Hz
- livré avec logiciel de transfert des données, câble USB et couvercle, sans blocs mais avec tige à vis pour retirer et placer facilement les blocs chauds

Blocs aluminium

- en aluminium non poreux de haute qualité
- gamme de blocs pour tubes 0,2 ml à 50 ml, pour microplaques, ou pour lames
- blocs équipés de 2 perforations pour recevoir un thermomètre et une tige à vis (excepté les blocs pour microplaques et lames)
- compatibilité avec tous les types de thermoblocs à sec équipés de blocs standard 77,5 x 91,5 mm

blocs	T°C maxi	puissance	dim. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+105°C	100 W	250 x 190 x 130 mm / 2,5 kg	TB2500 ①	
2 blocs	+105°C	200 W	365 x 210 x 150 mm / 4,5 kg	TB2600 ②	
2 blocs indép.	+105°C	200 W	365 x 210 x 150 mm / 4,5 kg	TB2700 ③	

blocs	T°C maxi	interface	dim. ext. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+150°C	USB	210 x 290 x 120 mm / 3,2 kg	TBX140	