

Mini cryothermobloc 1 bloc

temp. mini

0°C

temp. maxi

+100°C

- température : 0 à +100 °C
- exactitude : $\pm 0,5^\circ\text{C}$, résolution : $0,1^\circ\text{C}$
- minuterie : 1 à 999 s ou 1 à 999 min
- temps de refroidissement (0°C) : 25 minutes
- temps de chauffe (100°C) : 20 minutes
- écran LCD : temps et température
- signal sonore en fin de cycle
- alimentation : 230 V
- livré sans blocs, à compléter par un bloc au choix



blocs	T°C maxi	puissance	dim. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+100°C	60 W	110x162x140mm / 1 kg	TB4240	

blocs aluminium



capacité des blocs	réf.	Prix HT
pour microtubes et tubes standard		
40 tubes 0,2 ml	TB4231	
24 tubes 0,5 ml	TB4211	
15 tubes 1,5 ml	TB4212	
15 tubes 2 ml	TB4213	
4 tubes 15 ml	TB4214	
2 tubes 50 ml	TB4215	
pour cuves photométriques		
8 cuves 12,5 x 12,5 ml	TB4216	
bloc sur mesure sur demande		

Cryothermobloc à 2 blocs indépendants

temp. mini

amb.-23°C

temp. maxi

+150°C

- **bloc chauffant** : T° ambiante +5 à +150°C, résolution : 1°C , stabilité : $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- **bloc refroidissant** : T° amb.-23°C à T° amb.-5°C, résolution $0,1^\circ\text{C}$, stabilité $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- programmable : 16 programmes chauds et 16 programmes froids (température et temps)
- deux claviers de contrôle indépendants :
- droite = chauffant, gauche = froid
- minuterie : 0 à 100 h, résolution 1 min
- affichage digital LCD
- livré sans blocs, bloc au choix en option
- alim. : 230 V / 50 Hz



blocs	T°C maxi	puissance	dim. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
2 blocs	+150°C	430 W	295x285x220 mm / 6 kg	TBX2500	

blocs



capacité des blocs	réf.	Prix HT
2 places Ø48 x p58 mm	TBX2501	
6 places Ø25 x p40 mm	TBX2502	
10 places Ø16 x p56 mm	TBX2503	
23 tubes 1,5 ml x 35 mm	TBX2504	
5 places Ø29 x p40 mm	TBX2505	
10 places Ø13 x p30 mm	TBX2506	
18 tubes Ø12 x 75 mm	TBX2507	

Cryothermoblocs pour microtubes

temp. mini

amb.-30°C

temp. maxi

+100°C

- 3 modèles avec bloc intégré :
- 20 x 0,5 ml + 12 x 1,5 ml
 - 20 x 1,5 ml
 - 20 x 2,0 ml

- bloc en aluminium
- température : T° amb.-30 à +100°C,
- température mini programmable : -10°C
- résolution $0,1^\circ\text{C}$, homogénéité $\pm 0,1^\circ\text{C}$ (à $+37^\circ\text{C}$), stabilité $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- minuterie : 0 à 96 h, résolution 1 min ou
- fonctionnement en continu
- écran LCD, affichage simultané des valeurs de consigne définies et réelles de la température
- poids : 3,2 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz



1 bloc	T°C maxi	puissance	dim. (Lxpxh)	référence	Prix HT
bloc mixte 12 x 1,5 ml + 20 x 0,5 ml	+100°C	55 W	240 x 260 x 165 mm	TBX2210	
bloc 20 x microtubes 1,5 ml	+100°C	55 W	240 x 260 x 165 mm	TBX2220	
bloc 20 x microtubes 2,0 ml	+100°C	55 W	240 x 260 x 165 mm	TBX2230	