

Bain de sable

temp. maxi
+400°C



capacité	4,5 litres
température	jusqu'à +400°C
dim. int. (lxpxh)	300 x 300 x 50 mm
dim. ext. (lxpxh)	320 x 410 x 190 mm
alim. / puissance	3000 W
poids	16 kg
Bain de sable	AR1151
accessoires	
sable les 2 kg	CF1201

- profondeur du bain : 50 mm
- régulateur électronique de température, voyant de chauffe
- boîtier en acier
- bain amovible en acier inoxydable utilisable en tant que plaque chauffante
- plaque indéformable et chauffage uniforme sur toute la plaque

Bains de sable grande capacité

temp. maxi
+450°C



Profondeur :
90 mm.



- cuve encastrée dans le boîtier pour une parfaite sécurité du manipulateur
- faible échauffement des parois extérieures
- boîtier thermiquement isolé avec fibres de verre épaisseur 40 mm
- cuve amovible en acier inoxydable, avec deux poignées latérales

capacité bain	6 litres	12 litres
température	jusqu'à +450°C ±5°C	jusqu'à +450°C ±5°C
dim. internes	290 x 230 x p90 mm	500 x 300 x p90 mm
protection	IP30	IP30
dim. externes / poids	410 x 400 x 270 mm / 13 kg	610 x 460 x 270 mm / 21 kg
alimentation / puissance	1000 W	1400 W
Bains de sable	CF1207	CF1213
accessoires		
sable, 2 kg	CF1201	CF1201

Bain universel

temp. maxi
+300°C



Bain de sable,
bain d'huile,
bain-marie.



capacité	1 litre
température	jusqu'à +300°C
dim. int. (lxpxh)	140 x 140 x 55 mm
dim. ext. (lxpxh)	151 x 157 x 165 mm
alim. / puissance	600 W
poids	1,8 kg
Bain universel	TC4010
accessoires	
sable, 2 kg	CF1201

- cuve inox
- régulateur thermostatique
- température réglable en continu

Bains-marie sérologiques

temp. maxi
+60°C

- bains compacts composés d'une cuve plexiglas transparente et d'un thermostat réglable
- deux points fixes préréglés à +37°C et +56°C
- sécurité de niveau d'eau
- capacité : un ou deux supports pour tubes à hémolyse en acrylique (en option)



1 + 4

2 + 3 + 5

- couvercle forme toit en acrylique
- température effective du bain contrôlée par thermomètre
- puissance de chauffe : 250 W

capacité	3 litres	6 litres
capacité supports	1 support	2 supports
température	amb.+7 à +60°C ±0,2°C	amb.+7 à +60°C ±0,2°C
dimensions interne	280 x 80 x p110 mm	290 x 190 x p110 mm
dim. externes / poids	360 x 130 x h120 mm / 1,5 kg	370 x 210 x h150 mm / 2,3 kg
Bains sérologiques	BMP30 1	BMP60 2
accessoires		
couvercle forme toit	BMP30C	BMP60C 3
support 30 tubes Ø 14 mm	BMP3014 4	BMP3014
support 30 tubes Ø 20 mm	BMP3020	BMP3020 5
thermomètre de contrôle	BMPTH	BMPTH