

## Bains-marie électroniques

temp. maxi  
**+100°C**

- ▶ panneau de commande et affichage inclinés
- ▶ double affichage digital simultané



- cuve intérieure en acier inox poli, fond lisse, résistance chauffante sous le réservoir, non apparente
- plaque de fond de cuve pour une répartition uniforme de la chaleur
- construction extérieure en acier peint, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- poignées latérales
- classe de sécurité I selon DIN 12876-1, pour liquides non inflammables
- large écran LCD rétroéclairé
- affichage simultané : température de consigne et température effective
- contrôleur de température avec pré-réglages des 3 températures les plus utilisées
- minuterie intégrée

- panneau de contrôle intuitif et verrouillable pour éviter la modification des réglages
- sécurité de température
- couvercle à charnières en polycarbonate transparent en forme toit
- robinet de vidange à l'arrière, selon modèle
- livrés complets avec couvercle et plaque de fond de cuve



[1]



[2]



[3]



[4]

| capacité                           | 2 litres [1]          | 5 litres [2]          | 10 litres [3]         | 20 litres [4]         | 28 litres [5]         |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| température                        | ambiante+5°C à +100°C | ambiante+5°C à +100°C | ambiante+5°C à +100°C | ambiante+5°C à +100°C | ambiante+5°C à +100°C |
| stabilité à 70°C / homogénéité     | ±0,1°C / ±0,2°C       | ±0,1°C / ±0,2°C       | ±0,1°C / ±0,2°C       | ±0,1°C / ±0,2°C       | ±0,1°C / ±0,2°C       |
| étalonnage de température          | en 1 point            | en 1 point            | en 1 point            | en 1 point            | en 1 point            |
| robinet de vidange                 | -                     | -                     | robinet de vidange    | robinet de vidange    | robinet de vidange    |
| capacité portoirs                  | 1 portoir             | 1 portoir             | 4 portoirs            | 5 portoirs            | 5 portoirs            |
| dimensions intérieures (L x l x p) | 99 x 109 x p152 mm    | 127 x 274 x p152 mm   | 269 x 295 x p152 mm   | 241 x 432 x p152 mm   | 241 x 432 x p203 mm   |
| dimensions extérieures (l x p x h) | 305 x 229 x h343 mm   | 305 x 368 x h345 mm   | 432 x 393 x h393 mm   | 445 x 572 x h393 mm   | 445 x 572 x h457 mm   |
| poids                              | 4 kg                  | 6 kg                  | 10 kg                 | 11 kg                 | 13 kg                 |
| puissance                          | 120 W                 | 360 W                 | 1000 W                | 1400 W                | 1400 W                |
| alimentation                       | 230 V - 50 Hz         | 230 V - 50 Hz         | 230 V - 50 Hz         | 230 V - 50 Hz         | 230 V - 50 Hz         |
| Bains-marie électroniques          | BM1302                | BM1305                | BM1310                | BM1320                | BM1328                |
| accessoires                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| portoirs inox pour tubes 10-13 mm  | BM1331 <sup>(1)</sup> | BM1333 <sup>(2)</sup> | BM1333 <sup>(2)</sup> | BM1333 <sup>(2)</sup> | BM1333 <sup>(2)</sup> |
| portoirs inox pour tubes 14-18 mm  | BM1332 <sup>(1)</sup> | BM1334 <sup>(2)</sup> | BM1334 <sup>(2)</sup> | BM1334 <sup>(2)</sup> | BM1334 <sup>(2)</sup> |

<sup>(1)</sup> Pour 15 tubes. <sup>(2)</sup> Pour 30 tubes.