698

## **BAINS**

## **Bains** électroniques tout inox

• régulateur électronique de température PID avec capteur de température Pt100

- · affichage digital LCD
- · bains-marie 100°C : précision ±0,15°C - résolution 0,1°C homogénéité ±1°C bains-marie 200°C:

précision ±0,4°C - résolution 1°C homogénéité ±2°C

- · minuterie programmable de 0 à 100 h (temps de fonctionnement ou pour démarrage différé)
- · robinet de vidange incorporé à l'avant
- · cuve intérieure et boîtier externe inox
- · panneau frontal de commande protégé
- sécurité de température classe 2
- · voyant lumineux de chauffe
- · livrés avec plaque de fond de cuve · couvercles forme toit ou à anneaux
- concentriques en option



capacité	5 litres	12 litres	20 litres	40 litres		
dim. internes (LxIxp)	290 x 140 x p120 mm	300 x 320 x p120 mm	490 x 290 x p120 mm	620 x 500 x p120 mm		
dim. externes (LxIxp)	340 x 280 x h210 mm	340 x 450 x h210 mm	340 x 630 x h210 mm	670 x 650 x h210 mm		
poids	5 kg	7,5 kg	10 kg	15 kg		
puissance : bains 100°C / 200°C	600 W / 1000 W	1200 W / 1500 W	1600 W / 2000 W	2400 W / 3000 W		
capacité portoirs	2 x 56 tubes Ø13 mm	4 x 48 tubes Ø16 mm	8 x 30 tubes Ø20 mm	16 x 50 tubes Ø11 mm		
Bains +100°C	AR1602	AR1603	AR1604	AR1605		
Bains +200°C	AR1612	AR1613	AR1614	AR1615		
accessoires						
portoir pour tubes	AR1162	AR1163	AR1164	AR1165		
couvercle forme toit	AR1132	AR1133	AR1134	AR1135		
couvercle à anneaux concentriques	2 ouvertures AR1142	4 ouvertures AR1143	6 ouvertures AR1144	12 ouvertures AR1145		

## Bains-marie et bains d'huile analogiques





- · bouton de réglage de température avec échelle graduée et indications numériques en °C
- · cuve intérieure inox
- panneau frontal de commande protégé
- sécurité de température classe 2
- · voyant lumineux de chauffe
- · livrés complets avec plaque de fond de
- · couvercles forme toit ou à anneaux concentriques en option

capacité	5 litres	12 litres	20 litres	40 litres		
dim. internes (LxIxp)	130 x 140 x p120 mm	300 x 320 x p120 mm	490 x 290 x p120 mm	620 x 500 x p120 mm		
dim. externes (Lxlxp)	340 x 190 x h230 mm	340 x 370 x h230 mm	540 x 340 x h230 mm	660 x 540 x h230 mm		
poids	4,5 kg	7 kg	8,5 kg	13 kg		
puissance bains 100°C	600 W	1200 W	1600 W	2400 W		
puissance bains 200°C	1000 W	1500 W	2000 W	3200 W		
capacité portoirs	2 x 56 tubes Ø13 mm	4 x 48 tubes Ø16 mm	8 x 30 tubes Ø20 mm	16 x 50 tubes Ø11 mm		
Bains +110°C	AR1102	AR1103	AR1104	AR1105		
Bains +200°C	AR1112	AR1113	AR1114	AR1115		
accessoires						
portoir pour tubes	AR1162	AR1163	AR1164	AR1165		
couvercle forme toit	AR1132	AR1133	AR1134	AR1135		
couvercle à anneaux concentriques	2 ouvertures AR1142	4 ouvertures AR1143	6 ouvertures AR1144	12 ouvertures AR1145		