

Thermostats à circulation +85°C

cuve en polycarbonate

- pompe refoulante
- double affichage digital simultané : T°C effective et T°C de consigne

caractéristiques générales	
température	T° ambiante+10 à +85°C
résolution	0,1°C
stabilité à 70°C	±0,07°C
écran	LCD 82 mm
étalonnage température	1 point T°C
puissance	1100 W
sécurité de température	classe I
pompe refoulante	10,6 l/min - 100 mbar
alimentation	230 V - 50 Hz

- couvercle avec poignée résistant aux produits chimiques
- ouverture pour serpentin de refroidissement suivant modèle, serpentin en option
- robinet de vidange, suivant modèle
- clavier de commande simple et intuitif, icônes universelles
- affichage simultané de la température de consigne et de la température effective
- sécurités de surchauffe et de niveau réglables par l'utilisateur
- pompe refoulante pour circulation externe, effet d'homogénéisation du bain
- pompe et système de chauffage intégrés : protection optimale et nettoyage facile
- livrés complets, avec cuve et couvercle



capacité bain	8 litres	11 litres	14 litres	17 litres	23 litres 1	28 litres
dim. bain (LxIxp)	105 x 156 x p203 mm	210 x 156 x p203 mm	314 x 156 x p203 mm	105 x 305 x p203 mm	210 x 305 x p203 mm	315 x 305 x p203 mm
robinet de vidange	-	-	-	robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
orifice serpentin refroidiss.	-	-	-	orifice pour serpentin	orifice pour serpentin	orifice pour serpentin
dim. extérieures (Ixp x h)	322 x 207 x h441 mm	427 x 208 x h441 mm	532 x 208 x h441 mm	353 x 345 x h441 mm	457 x 345 x h441 mm	562 x 345 x h441 mm
poids	7 kg	10 kg	11 kg	14 kg	20 kg	25 kg
Thermostats	TC1508	TC1511	TC1514	TC1517	TC1523	TC1528
accessoire						
serpentin de refroidissement	-	-	-	TC1111	TC1111	TC1111

Thermostats à circulation +85°C

cuve en polycarbonate, programmables

- pompe refoulante et pompe aspirante pour circuits fermés ou ouverts
- programmable : 10 programmes x 100 segments

caractéristiques générales	
température	T° amb.+10 à +85°C
stabilité à 70°C	±0,005°C
écran	tactile couleur 109 mm
étalonnage température	en 5 points
puissance	2200 W
sécurité de température	classe III
pompe refoulante	16,7 l/min
pompe aspirante	12,2 l/min
interfaces	USB - Ethernet - RS232
alimentation	230 V - 50 Hz

- contrôleur de température avec tête pivotante sur 180°
- circulation en circuit fermé ou ouvert (pompe refoulante et aspirante)
- pompe à vitesse réglable
- couvercle auto-rangeant
- programmation du temps et de la température
- affichage de la température, de la température de consigne et du temps
- sonde de température externe Pt100
- serpentin de refroidissement en option



capacité bain	8 litres	11 litres	14 litres	17 litres 1	23 litres	28 litres
dim. bain (LxIxp)	105 x 156 x p203 mm	210 x 156 x p203 mm	314 x 156 x p203 mm	105 x 305 x p203 mm	210 x 305 x p203 mm	315 x 305 x p203 mm
robinet de vidange	-	-	-	robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
orifice serpentin refroidiss.	-	-	-	orifice pour serpentin	orifice pour serpentin	orifice pour serpentin
dim. extérieures (Ixp x h)	322 x 208 x h413 mm	427 x 208 x h413 mm	532 x 208 x h413 mm	353 x 345 x h413 mm	457 x 345 x h413 mm	562 x 345 x h413 mm
poids	7 kg	10 kg	11 kg	14 kg	20 kg	25 kg
Thermostats	TC5008	TC5011	TC5014	TC5017	TC5023	TC5028
accessoire						
serpentin de refroidissement	-	-	-	TC1111	TC1111	TC1111