

Bains thermostatés +20 à +100°C cuve polycarbonate ouverte pompe refoulante

► pompe refoulante

► interface USB

- classe III selon DIN 12876-1
- affichage LED blanc très visible
- cuve transparente en polycarbonate avec raccord de pompe
- pompe refoulante, circulation interne et externe
- interface USB
- très silencieux
- serpentin de refroidissement en option



capacité	5 litres	19 litres	27 litres
température	+20 à +100 °C ± 0,03 °C	+20 à +100 °C ± 0,03 °C	+20 à +100 °C ± 0,03 °C
débit de la pompe refoulante	15 litres / min.	15 litres / min.	15 litres / min.
pression de la pompe	0,35 bar	0,35 bar	0,35 bar
puissance de chauffe	2000 W	2000 W	2000 W
ouverture du bain	150 x 150 mm	300 x 350 mm	300 x 350 mm
profondeur utile du bain	150 mm	150 mm	200 mm
dimensions totales (l x p x h)	230 x 380 x h380 mm	380 x 580 x h380 mm	380 x 580 x h430 mm
poids	5,7 kg	8 kg	8,1 kg
Références bains	BM1330 [1]	BM1335 [2]	BM1340 [3]
accessoires			
couvercle forme toit en acier inox		BM1262 [4]	BM1262 [4]
serpentin de refroidissement	BM1263 [5]	BM1268 [5]	BM1268 [5]
portoirs de tubes (BM1330, BM1335 : 1 portoir par bain, BM1340 : jusqu'à 3 portoirs par bain)			
portoirs en acier inox	30 tubes 100 x Ø17 mm	BM1291 [6]	
	42 tubes 75 x Ø12/13 mm	BM1292	
	42 tubes 40 x Ø10/11mm	BM1293	
	10 tubes Falcon 50 ml	BM1294	
portoirs en plastique	60 tubes 100 x Ø16/17 mm	BM1296 [7]	BM1296 [7]
	90 tubes 75 x Ø12/13 mm	BM1297	BM1297
	21 tubes Ø30 mm	BM1298	BM1298


Options



couvercle forme toit
en acier inox



serpentin
de refroidissement



portoirs en acier inox



portoirs en plastique