

Bains bouillonnants analogiques

- ▶ température constante et stable à 100°C
- ▶ livrés complets avec couvercle polycarbonate
- ▶ 2 coupe-circuits de surchauffe
- ▶ garantie 3 ans



Bains-marie bouillonnants

- les bains bouillonnants permettent de maintenir une température constante de 100°C maintenant ainsi l'eau en ébullition permanente
- cuve intérieure en acier inoxydable poli, résistance chauffante apparente en fond de cuve
- construction extérieure en acier revêtu de peinture résistante aux produits chimiques et à l'abrasion
- plate-forme de fond de cuve perforée
- couvercle forme toit en polycarbonate transparent, réduit l'évaporation, conserve l'énergie calorifique
- sécurité : témoin d'alerte de surchauffe, témoin d'alimentation, témoin de chauffage
- réglage de puissance : assure une température constante

- dispositif de niveau constant par alimentation en eau
- sécurité de surchauffe et sécurité de niveau
- alimentation : 230 V
- garantie 3 ans
- livrés complets avec couvercle et plateau de fond de cuve standard

Accessoires

- couvercle forme toit en acier inoxydable
- couvercle plat avec jeux d'anneaux concentriques (nombre et diamètre des anneaux suivant modèles)
- plateau de fond de cuve réversible : permet 2 profondeurs différentes
- portoirs (voir tableau ci-contre)

portoirs inox

capacité tubes		réf.	Prix HT
tubes standard			
84 x	Ø10 mm	BM7801	
55 x	Ø13 mm	BM7802	
36 x	Ø16 mm	BM7803	
32 x	Ø19 mm	BM7804	
18 x	Ø25 mm	BM7805	
12 x	Ø30 mm	BM7806	
105 x	Ø0,5 mm	BM7807	
65 x	Ø1,5 mm	BM7808	
microtubes			
105 x	0,5 ml	BM7807	
65 x	1,5 ml	BM7808	

capacité	5 litres	12 litres	18 litres	26 litres
température	100°C fixe	100°C fixe	100°C fixe	100°C fixe
dim. int. (l x p x h)	290 x 105 x 145 mm	290 x 105 x 315 mm	290 x 105 x 495 mm	290 x 155 x 495 mm
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
dim; ext. (l x p x h)	385 x 215 x 270 mm	385 x 390 x 270 mm	385 x 570 x 270 mm	385 x 570 x 270 mm
Bains bouillonnants 100°C avec couvercle	BM7005 [1]	BM7012 [2]	BM7018 [3]	BM7026 [4]
Accessoires				
couvercle toit acier inoxydable	BM7205	BM7212	BM7218	BM7226
couvercle à anneaux concentriques	2 anneaux BM7305	4 anneaux BM7312	6 anneaux BM7318	6 anneaux BM7326
plateau réversible	-	40 ou 78 mm BM7512	40 ou 135 mm BM7518	40 ou 135 mm BM7526