

Thermoblocs

temp. max.
+ 200°C

modèles 2 blocs
indépendants



1



2




3



4

- température : ambiante+5 à +200°C
- blocs aluminium interchangeable, tige d'extraction à visser dans le bloc
- affichage digital : température et temps
- minuterie : jusqu'à 9h59 ou en continu
- indicateurs visuels : blocs chauds et stabilité de la température
- modèle avec deux blocs séparés indépendants : double commande, double affichage et doubles indicateurs visuels
- exactitude : $\pm 0,5^\circ\text{C}$ à 37°C
- protection : IP30
- alimentation : 230 V / 50-60 Hz

blocs aluminium



5

6

capacité des blocs	réf.	Prix HT
bacs avec perles céramiques		
bac 1 bloc dim. 55 x 75 x h36 mm	TB2861	5
bac 2 blocs dim. 130 x 75 x h36 mm	TB2862	
blocs fonds plats pour microtubes		
30 tubes 0,5 ml	TB2863	6
20 tubes Ø 10 mm	TB2864	
20 tubes 2 ml	TB2865	
20 tubes Ø 12 mm	TB2867	
20 tubes Ø 13 mm	TB2868	
12 tubes Ø 16 mm	TB2869	
8 tubes Ø 19 mm	TB2870	
6 tubes Ø 28 mm	TB2871	
24 tubes Ø 33 mm	TB2872	
2 tubes 50 ml	TB2873	
blocs fonds arrondis pour microtubes		
72 tubes 0,2 ml	TB2874	
96 tubes 0,2 ml	TB2875	
30 tubes 0,5 ml	TB2876	
20 tubes 1,5 ml	TB2877	
blocs pour microplaques		
96 tubes 0,2 ml / plaques PCR avec jupe	TB2878	
blocs pour plaques ELISA		
1 plaque ELISA	TB2880	

blocs	T°C max.	puissance	dim. ext. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+200°C	150 W	285x200x110 mm / 2,9 kg	TB2800	1
2 blocs	+200°C	300 W	305x230x110 mm / 3,4 kg	TB2810	2
2 blocs séparés	+200°C	2 x 150 W	305x290x110 mm / 3,6 kg	TB2820	3
3 blocs	+200°C	500 W	305x290x110 mm / 4,1 kg	TB2830	4

Cryothermoblocs

temp. min.
+ 5°C

temp. max.
+ 100°C



1

- 3 programmes
- affichage digital

- blocs facilement interchangeables, grâce à une tige à visser dans le bloc
- large gamme de blocs pour un ajustage précis à tous les tubes
- double affichage digital : température et temps
- minuterie : jusqu'à 9h59 ou en continu
- indicateurs visuels : blocs chauds et stabilité de la température
- modèle avec deux blocs séparés indépendants : double commande, double écran d'affichage et doubles indicateurs visuels
- exactitude : $\pm 0,5^\circ\text{C}$ à 37°C
- protection IP30
- alimentation : 230 V, 50-60 Hz

blocs



capacité des blocs	réf.	Prix HT
blocs fonds plats pour microtubes		
20 tubes Ø 10mm	TB2964	
20 tubes Ø 11 mm	TB2966	
blocs fonds arrondis pour microtubes		
72 tubes 0,2 ml	TB2974	
30 tubes 0,5 ml	TB2976	
20 tubes 1,5 ml	TB2977	
blocs pour microplaques PCR		
96 tubes 0,2 ml / plaques avec jupe	TB2978	
96 tubes 0,2 ml / plaques sans jupe	TB2979	
blocs pour plaques ELISA		
1 plaque ELISA	TB2980	

blocs	température	puissance	dim. ext. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+5 à +100°C	120 W	325x270x191 mm / 4,4 kg	TB2840	1
2 blocs	+5 à +100°C	240 W	325x270x191 mm / 5,5 kg	TB2850	