

Bains chauffants 2 à 12 litres

- calibration utilisateur
- livré complet avec couvercle et portoirs de tubes
- affichage digital

3 portoirs avec poignées inclus avec le bain 4 litres



- affichage digital : affichage de la température réelle et de consigne
- couvercle transparent inclus
- chambre en acier inoxydable résistant à la rouille
- coins de la cuve arrondis
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- livrés sans portoir, sauf BM4000 livré avec 3 portoirs



Données techniques	2 litres	4 litres	8 litres	12 litres
température	ambiante +5 à +100 °C	ambiante +5 à +100 °C	ambiante +5 à +100 °C	ambiante +5 à +100 °C
précision	±0,2 à 37 °C	±0,2 à 37 °C	±0,5 à 37°C	±0,5 à 37°C
homogénéité	±0,2 à 37°C	±0,2 à 37°C	±0,2 à 37°C	±0,2 à 37°C
résolution	1°C	1°C	1°C	1°C
dim. de la cuve (lxpxh)	165 x 203 x h152 mm	195 x 353 x h228 mm	444 x 266 x h315 mm	457 x 266 x h411 mm
dim. de la chambre (lxpxh)	140 x 152 x h102 mm	713 x 239 x h139 mm	325 x 264 x h150 mm	325 x 264x h201 mm
poids	2,4 kg	6,8 kg	7,7 kg	7,7 kg
garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Bains chauffants	BM4002	BM4000	BM4008	BM4012
accessoires				
Portoirs 40 tubes x 0,5 ml	-	Capacité : 1 BM4010	Capacité : 2 BM4010	Capacité : 2 BM4010
Portoirs 40 tubes 40 x 1,5 / 2 ml1	-	Capacité : 1 (inclus) BM4021	Capacité : 2 BM4021	Capacité : 2 BM4021
Portoirs 41 tubes x 15 ml2	-	Capacité : 1 (inclus) BM4022	-	-
Portoirs 15 tubes x 50 ml3	-	Capacité : 1 (inclus) BM4023	-	-
Portoirs 76 tubes x 15 ml	-	-	Capacité : 1 BM4024	Capacité : 1 BM4024
Portoirs 30 tubes x 50 ml	-	-	Capacité : 1 BM4025	Capacité : 1 BM4025