

Mini thermobloc

temp. max.
+ 100°C



- température : ambiante+5 à +100 °C
- exactitude : ±0,5°C, résolution : 0,1°C
- homogénéité : ±0,2°C
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- garantie : 2 ans
- livré sans blocs, à compléter par un bloc au choix

| blocs | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| | | |
| capacité des blocs | réf. | Prix HT |
| pour microtubes et tubes standard | | |
| 40 tubes 0,2 ml | TBX1081 | |
| 24 tubes 0,5 ml | TBX1082 | |
| 15 tubes 1,5 ml | TBX1083 | |
| 15 tubes 1,5/2 ml | TBX1084 | |
| 4 tubes 15 ml | TBX1085 | |
| 2 tubes 50 ml | TBX1086 | |
| pour microtubes coniques | | |
| 6 tubes 5 ml | TBX1087 | |
| pour tubes échantillon automatiques | | |
| 15 tubes 2 ml | TBX1088 | |
| pour tubes Ø 12 / 13 mm et Vacutainer | | |
| 15 tubes | TBX1089 | |
| pour cuves photométriques | | |
| 8 cuves 10 x 10 ou 10 x 20 mm | TBX1091 | |
| bloc sur mesure sur demande | | |

| blocs | T°C max. | puissance | dim. (Lxpxh) / poids | référence | Prix HT |
|--------|----------|-----------|----------------------|-----------|---------|
| 1 bloc | +100°C | 50 W | 102x150x115mm / 1 kg | TBX1080 | |

Mini thermobloc avec couvercle chauffant

temp. max.
+ 100°C



Anti-évaporation
Anti-condensation

- réglage de la température de ambiante +5 à +100 °C
- température minimale programmable : +20°C
- exactitude : ±0,5°C
- résolution : 0,1°C
- homogénéité : ±0,2°C
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- garantie : 2 ans
- livré sans blocs, à compléter par un bloc au choix

| blocs | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| | | |
| capacité des blocs | réf. | Prix HT |
| 40 tubes 0,2 ml ou 5 barrettes PCR | TBX1081 | |
| 24 tubes 0,5 ml | TBX1082 | |
| 15 tubes 1,5 ml | TBX1092 | |

| blocs | T°C max. | puissance | dim. (Lxpxh) / poids | référence | Prix HT |
|--------|----------|-----------|----------------------|-----------|---------|
| 1 bloc | +100°C | 50 W | 102x150x115mm / 1 kg | TBX1095 | |