

Bains thermostatés +20 à +100°C cuve inox ouverte

- cuves en inox
- circulation interne
- affichage LED blanc, très visible
- couvercles standard ou à charnière en option
- serpentin de refroidissement en option
- très silencieux



capacité	5 litres	13 litres	17 litres	19 litres	27 litres
température	+20 à +100°C ± 0,03°C	+20 à +100°C ± 0,03°C	+20 à +100°C ± 0,03°C	+20 à +100°C ± 0,03°C	+20 à +100°C ± 0,03°C
débit de circulation	6 litres / min	6 litres / min	6 litres / min	6 litres / min	6 litres / min
pression de circulation	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar
puissance de chauffe	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
vis de vidange intégrée	-	vis de vidange	vis de vidange	vis de vidange	vis de vidange
ouverture du bain	150 x 150 mm	300 x 180 mm	300 x 180 mm	300 x 350 mm	300 x 350 mm
profondeur utile du bain	150 mm	150 mm	200 mm	150 mm	200 mm
dimensions totales (lxpxh)	230 x 380 x h410 mm	380 x 400 x h420 mm	380 x 400 x h470 mm	380 x 580 x h420 mm	380 x 580 x h470 mm
poids	7,3 kg	8,2 kg	9,3 kg	10,5 kg	12 kg
Bains thermostatés cuve inox	BM1230 [1]	BM1235 [2]	BM1240 [3]	BM1245 [4]	BM1250 [5]
accessoires					
couvercles standard acier inox	BM1271	BM1272 [6]	BM1272 [6]	BM1273	BM1273
couvercle forme toit en acier inox	-	BM1261	BM1261	BM1262 [7]	BM1262 [7]
pont acier inox avec cadre de montage	BM1266 [8]	BM1267	BM1267	BM1267	BM1267
serpentin de refroidissement	BM1269 [9]	BM1269 [9]	BM1269 [9]	BM1269 [9]	BM1269 [9]
plate-forme réglable*	-	-	-	BM1281 [10]	BM1281 [10]
portoirs de tubes (BM1230, BM1235, BM1240 : 1 portoir par bain, BM1245, BM1250 : jusqu'à 3 portoirs par bain)					
portoirs acier inox	30 tubes 100 x Ø17 mm	BM1291 [11]	-	-	-
	42 tubes 75 x Ø12/13 mm	BM1292	-	-	-
	42 tubes 40 x Ø10/11mm	BM1293	-	-	-
	10 tubes Falcon 50 ml	BM1294	-	-	-
portoirs plastique	60 tubes 100 x Ø16/17 mm	-	BM1296 [12]	BM1296 [12]	BM1296 [12]
	90 tubes 75 x Ø12/13 mm	-	BM1297	BM1297	BM1297
	21 tubes Ø30 mm	-	BM1298	BM1298	BM1298

* Attention, l'utilisation de la plate-forme réglable ne permet plus la mise en place du couvercle standard ou forme toit.

Options



[6]
couvercle
standard
en acier inox



[7]
couvercle forme
toit, à charnières, en
acier inox




[8]
pont en acier inox
avec carde de
montage



[9]
serpentin de refroidissement



[10]
plate-forme
réglable



[11]
portoirs acier inox



[12]
portoirs plastique